

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), a także na podstawie *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pełnomocnika Adę Kutuło-Bromkę EKO-BIZNES działającą w imieniu Gamix Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych Gamix Sp. z o.o. zlokalizowanego w Mirostawiu, gmina Słupno, powiat plocki.

o r z e k a m

- I. ***brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia*** polegającego na rozbudowie zakładu do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych Gamix Sp. z o.o. zlokalizowanego w Mirostawiu, gmina Słupno, powiat plocki.
- I. ***określić warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit b ustawy ooś oraz nałożyć obowiązki działań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b z uwzględnieniem następujących elementów:***
 - a) przed realizacją inwestycji sprawdzić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak: ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji;
 - b) w przypadku konieczności ingerencji w urządzenia melioracyjne dokonać rozwiązywania kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewniając ich dalsze prawidłowe funkcjonowanie na obszarach przyległych;
 - c) prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji realizować używając wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego odpowiednie standardy jakościowe i techniczne;

- d) etap budowy należy ograniczyć w czasie do minimum, a prace budowlane związane z wykonywaniem wykopów prowadzić w okresach suchych (przy niskim stanie wód), tak aby nie dopuścić do tworzenia zastoisk wody w wykonywanych wykopach;
- e) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów i maszyn oraz składowania materiałów i surowców zlokalizować na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
- f) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace te prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum oraz wpływ ww. prac do tereny działki inwestycyjnej;
- g) teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie wycieków paliw, a w sytuacjach podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia zanieczyszczonego gruntu, który następnie należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- h) na etapie realizacji przedsięwzięcia, w przypadku braku możliwości korzystania z sieci kanalizacyjnej, ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
- i) na etapie eksploatacji ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do gminnej sieci kanalizacyjnej;
- j) wodę pobierać przyłączem z lokalnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci;
- k) wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzać po podczyszczeniu z substancjami ropopochodnymi i zawiesi do zbiornika retencyjnego;
- l) zapewnić stałą konserwację urządzeń podczyszczających wody opadowe, w celu sprawnego działania tych urządzeń oraz zapewnienia wysokiej skuteczności podczyszczania;
- m) na cele utrzymania zieleni na terenie objętym inwestycją w pierwszej kolejności zagospodarować wodę opadową zgromadzoną na tym obszarze;
- n) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów;

- o) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- p) prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 1 września do końca lutego lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym specjalisty lub specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych (ornitologa). Przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin tereny pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony;
- q) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt (wygrodzienia, przykrycia).

II. *Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.*

U z a s a d n i e n i e

Dnia 19 lutego 2025 r. do Wójta Gminy Słupno został złożony wniosek przez Pełnomocnika Adę Kutyló-Bromkę EKO-BIZNES w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie na rozbudowie zakładu do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych Gamix Sp. z o.o. zlokalizowanego w Mirosławiu, gmina Słupno, powiat płocki.

Do wniosku dołączono:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia w 1 egzemplarzu papierowym oraz 4 egzemplarzy na informatycznym nośniku danych w liczbie
2. Wypis z rejestru gruntów;
3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ooś;
4. Mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zaznaczoną odległością 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Słupno.

Rodzaj, parametry oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.) tj. zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno, zatwierdzonym Uchwałą Nr 262/XXXIII/06 Rady Gminy Słupno z dnia 17 marca 2006 r. teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oznaczony jest symbolem P/U- tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, zatem inwestycja jest zgodna z zapisami ww. uchwały.

Pismem z dnia 28.02.2025 r. znak: WNS.II.6220.3.2025 tut. organ zawiadomił Pełnomocnika oraz strony o wszczęciu postępowania w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia, jednocześnie przedłużając termin wydania decyzji do dnia 31.03.2025 r. Z uwagi na fakt, iż liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10, zastosowanie miał art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zatem zawiadomienie wystosowane zostało w formie obwieszczenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Słupno w dniu 28.02.2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Ministra Infrastruktury w Warszawie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 11 marca 2025 r., znak: WK.ZZŚ.4901.40.2025, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwróciło się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji. W odpowiedzi Wójt Gminy Słupno pismem z dnia 17 marca 2025 r. wezwał Pełnomocnika do uzupełnienia brakujących dokumentów. W dniu 18 marca 2025 r. Pełnomocnik przedłożył uzupełnioną dokumentację, która następnie została przekazana przez Wójta Gminy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 21 marca 2025 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 18.03.2025 r. znak: WOOS-I.4220.282.2025.IP zawiadomił Wójta Gminy Słupno, iż z uwagi na konieczność szczegółowej analizy przedłożonej dokumentacji wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych Gamix Sp. z o.o. zlokalizowanego w Mirostawiu,

gmina Słupno, powiat plocki, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy ooś i nastąpi do dnia 3 kwietnia 2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku opinią sanitarną znak: ZNS.9022.2.22.EJ.2025 z dnia 19.03.2025 r. stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Rozbudowa zakładu do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych Gamix Sp. z o.o. zlokalizowanego w Mirosławiu, gmina Słupno, powiat Płocki”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 27.03.2025 r. znak: WOOŚ-I.4220.282.2025.IP.2 wezwał Organ do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji o uzasadnienie wskazanej przez Wójta Gminy Słupno kwalifikacji przedmiotowej inwestycji do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia RM, uwzględniając definicję powierzchni zabudowy ujętą w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia RM. Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 27.03.2025 r. znak: WOOŚ-I.4220.282.2025.IP.3 zawiadomił Wójta Gminy Słupno, iż z uwagi na oczekiwanie na złożenie uzupełnienia dokumentacji, termin wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostaje przedłużony do dnia 27.05.2025 r.

Wójt Gminy Słupno pismem z dnia 01.04.2025 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27.03.2025 r., znak: WOOŚ-I.4220.282.2025.IP.2.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 9.04.2025 r., znak: WK.ZZŚ.4901.40.2025 wyraziło opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych Gamix Sp. z o.o. zlokalizowanego w Mirosławiu, gmina Słupno, powiat Płocki”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 14.04.2025 r. Pełnomocnik uzupełnił braki w dokumentacji zgodnie z wezwaniem Wójta Gminy Słupno. Organ pismem z dnia 22.04.2025 r. przekazał dokumentację do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z wezwaniem z dnia 27.03.2025 r. znak: WOOŚ-I.4220.282.2025.IP.2.

Wójt Gminy Słupno dnia 22.04.2025 r. z uwagi na brak stosownych opinii przedłużył termin załatwienia sprawy w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 30.05.2025 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak: WOOŚ-I.4220.282.2025.IP.4 z dnia 05.05.2025 r. stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Rozbudowa zakładu do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych Gamix Sp. z o.o. zlokalizowanego w Mirosławiu, gmina Słupno, powiat Płocki”.

W związku z powyższym, po zebraniu całości materiałów i dowodów w sprawie, Wójt Gminy Słupno zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy kpa poprzez obwieszczenie zawiadomił Strony postępowania o możliwości zapoznania się z całym zebrany materiał dowodowy oraz wypowiedzenia się co do jego treści przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie żadna ze Stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Następnie tut. organ biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, opinie organów oraz treść karty informacyjnej przedsięwzięcia, przeanalizował planowaną inwestycję w kontekście kryteriów określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu *informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), gdzie zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia, przedmiotem inwestycji jest rozbudowa zakładu do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych Gamix Sp. z o.o. zlokalizowanego w Mirosławiu. W ramach planowanej inwestycji przewidziano realizację przedsięwzięcia w trzech etapach. W pierwszym etapie zakłada się wzniesienie obiektu o funkcji produkcyjno-magazynowej. Drugi etap obejmuje budowę kolejnego budynku o podobnym przeznaczeniu – produkcyjno-magazynowym. Trzeci etap przewiduje realizację magazynu wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i drogową. Należy zaznaczyć, że kolejność realizacji poszczególnych etapów może ulec zmianie w zależności od potrzeb inwestycyjnych. Zakład planuje funkcjonować w systemie jednozmianowym, obejmującym 8-godzinny dzień pracy przez 5 do 6 dni w tygodniu. Przewidywana liczba pracowników zatrudnionych w pełnym składzie wyniesie około 40 osób. Teren przeznaczony pod inwestycję częściowo pokryty jest nawierzchnią betonową, a częściowo wykorzystywany jest jako grunt rolny. Dojazd do planowanego zakładu odbywa się od strony ulicy Południowej. Transport wewnętrzny na terenie zakładu będzie realizowany z wykorzystaniem wózków ręcznych oraz spalinowych wózków widłowych. Na obszarze objętym inwestycją nie występują drzewa ani krzewy, dlatego nie przewiduje się prowadzenia wycinki roślinności. Na terenie objętym inwestycją sporadycznie mogą pojawiać się zające, jednak nie stwierdzono obecności gniazd ptaków ani stałych siedlisk dzikich zwierząt. Obszar ten nie stanowi miejsca ich regularnego bytowania. Firma Gamix specjalizuje się w produkcji folii polietylenowych, wykorzystując technologię wytłaczania z rozdmuchem. Roczna wielkość produkcji wynosi około 4800 megagramów (Mg).

W trakcie budowy przewiduje się zużycie wody na poziomie około 3 metrów sześciennych dziennie na potrzeby socjalno-bytowe, takie jak korzystanie z toalet, mycie czy przygotowanie posiłków. Dodatkowo, około 6 metrów sześciennych dziennie będzie potrzebne do prac budowlanych i utrzymania porządku na terenie budowy, np. do mieszania betonu, podlewania czy czyszczenia sprzętu. Na tym etapie projektowania nie ma jeszcze możliwości precyzyjnego określenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Wynika to z braku szczegółowych informacji dotyczących organizacji placu budowy, a także liczby i rodzaju

maszyn oraz urządzeń, które będą zasilane energią elektryczną. Wiadomo natomiast, że energia elektryczna będzie pobierana z miejskiej sieci elektroenergetycznej. Paliwo będzie zużywane głównie przez maszyny budowlane oraz środki transportu pracujące na terenie inwestycji. Podstawowym rodzajem paliwa będzie olej napędowy. Przyjęto, że maksymalne jednostkowe zużycie oleju napędowego wyniesie około 40 kg na godzinę, a szacowany maksymalny czas pracy tych urządzeń to około 3072 godziny.

W trakcie eksploatacji obiektu przewiduje się roczne zapotrzebowanie na wodę na poziomie około 206 m³, głównie na cele socjalno-bytowe, takie jak higiena osobista czy korzystanie z sanitariatów. Ilość wytwarzanych ścieków socjalno-bytowych będzie odpowiadać zużyciu wody i również wyniesie około 206 m³ rocznie. W trakcie eksploatacji obiektu nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych. Zużycie gazu na potrzeby ogrzewania pomieszczeń biurowych oraz socjalno-bytowych oszacowano na poziomie około 695 m³ rocznie. Roczne zużycie energii elektrycznej w trakcie eksploatacji obiektu szacuje się na poziomie około 3 600 000 MWh, natomiast zużycie folii wyniesie około 10 000 Mg rocznie.

Nadzór nad budową oraz organizacją placu budowy będzie sprawował kierownik budowy, który przejmie w tym zakresie obowiązki inwestora. W trakcie realizacji robót budowlanych zostaną zastosowane odpowiednie środki ochrony środowiska, zgodne z obowiązującymi przepisami. Teren prowadzenia prac będzie właściwie oznakowany i zabezpieczony w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót budowlanych plac budowy zostanie uprzątnięty, a teren przekazany właścicielowi w należytym stanie. Organizacja placu budowy oraz jego zaplecza będzie prowadzona z uwzględnieniem ochrony powierzchni ziemi. W szczególności zostanie zastosowana zasada minimalizacji zajmowanej powierzchni oraz ograniczenia przekształceń terenu do niezbędnego minimum. Po zakończeniu prac budowlanych przewiduje się rekultywację terenu, czyli przywrócenie jego stanu do możliwie jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego. Działania te mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Organizacja placu budowy oraz jego zaplecza będzie zaplanowana w sposób ograniczający możliwość niekontrolowanego poruszania się pojazdów oraz minimalizujący ryzyko kolizji. Wyznaczone zostaną czytelne i bezpieczne ciągi komunikacyjne, strefy ruchu oraz miejsca postojowe, a także wprowadzone odpowiednie oznakowanie i nadzór. Celem tych działań jest zapewnienie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa pracowników i sprzętu na terenie budowy. Organizacja oraz techniczne warunki prowadzenia prac budowlanych zostaną zaplanowane w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko zakłócenia istniejących stosunków wodnych. Oznacza to, że prace będą prowadzone z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń i rozwiązań technicznych, które zapobiegą zmianom w naturalnym przepływie wód powierzchniowych i gruntowych, a także ochronią teren przed niekontrolowanym odpływem lub gromadzeniem się wody. Podczas

wykonywania robót budowlanych wykonawca będzie zobowiązany do opracowania harmonogramu prac w sposób, który wykluczy możliwość niekontrolowanego skażenia gruntu. W szczególności, w przypadku prac z użyciem maszyn budowlanych, wykonawca będzie dysponować odpowiednimi środkami chemicznymi do neutralizacji ewentualnych wycieków powstałych w wyniku awarii. W przypadku zanieczyszczenia gruntu, skażona ziemia zostanie niezwłocznie usunięta i przekazana do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadającym stosowne uprawnienia. Zastosowana technologia oraz przyjęte rozwiązania projektowe zostały dobrane w taki sposób, aby zapewnić możliwie krótki czas realizacji inwestycji. Skrócenie okresu prowadzenia robót budowlanych pozwoli na ograniczenie oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym m.in. zmniejszenie emisji hałasu, zapylenia oraz innych uciążliwości związanych z pracami budowlanymi. Mieszanka betonowa nie będzie przygotowywana bezpośrednio na placu budowy. Beton będzie dostarczany z wytwórni betonu, co zapewni jego odpowiednią jakość i jednorodność. Na placu budowy nie przewiduje się cięcia gotowych elementów żelbetowych. W przypadku dostarczenia drobnowymiarowych elementów prefabrykowanych przeznaczonych do robót drogowych, jeśli zajdzie konieczność ich dopasowania, cięcie będzie wykonywane wyłącznie na mokro. Takie rozwiązanie pozwoli zminimalizować emisję pyłu i ograniczyć negatywny wpływ prac na środowisko oraz zdrowie pracowników.

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych będą gromadzone w sposób selektywny, w wyznaczonych do tego miejscach. Materiały w postaci sypkiej zostaną odpowiednio zabezpieczone przed pyleniem i rozwiewaniem – poprzez przykrycie plandeką lub umieszczenie ich w workach i przechowywanie pod osłoną. W czasie upałów i długotrwałego braku opadów nagromadzona ziemia może być łatwo rozwiewana przez wiatr, co prowadzi do zwiększonego zapylenia otoczenia. Aby temu zapobiec, w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych, należy w pierwszej kolejności zraszać masy ziemi wodą. Jeśli pylenie będzie intensywne, ziemię należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez jej przykrycie nieprzepuszczalnymi materiałami, takimi jak plandeki, folie czy maty ochronne. Prace ziemne będą realizowane etapami, w niewielkim zakresie, co pozwoli na wykonanie wykopu oraz jego zasypanie w ciągu jednego dnia roboczego. Jeśli jednak nie będzie możliwości zakończenia tych prac w tym samym dniu, wydobyta ziemia zostanie odpowiednio zabezpieczona, aby zapobiec jej rozwiewaniu przez wiatr oraz spływaniu wskutek opadów, czyli zjawiskom erozji wietrznej i wodnej.

Ważnym elementem realizacji prac będzie także odpowiednie magazynowanie materiałów budowlanych oraz właściwe postępowanie z nimi na placu budowy. W czasie eksploatacji oraz postoju maszyn i pojazdów może dojść do wycieku płynów technicznych, takich jak oleje czy paliwa. W takich sytuacjach teren budowy musi być wyposażony w sorbenty, które pozwolą na szybkie i skuteczne usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń. Zanieczyszczony teren, po

uprzednim usunięciu wycieków, będzie poddany rekultywacji w celu przywrócenia jego pierwotnego stanu. Nie przewiduje się parkowania pojazdów na placu budowy w godzinach nocnych – po zakończeniu pracy maszyny i urządzenia będą transportowane do bazy. Na obszarze realizacji inwestycji nie będą również wyznaczane miejsca do tankowania ani stałego postoju sprzętu.

Podczas realizacji robót budowlanych na terenie inwestycji, ochrona środowiska przed nadmiernym hałasem będzie zapewniona przede wszystkim poprzez prowadzenie prac wyłącznie w godzinach dziennych. Dzięki temu okoliczni mieszkańcy, zwłaszcza ci z pobliskich działek, nie będą narażeni na zakłócenia ciszy nocnej. Dodatkowo, podczas wszystkich etapów prac budowlanych wykorzystywane będą maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym, charakteryzujące się możliwie jak najniższym poziomem hałasu. Silniki pojazdów będą wyłączane na czas przerw w pracy, co przyczyni się do ograniczenia uciążliwości akustycznej w najbliższej okolicy.

W związku z planowaną realizacją inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów. Obszar, na którym ma zostać przeprowadzona inwestycja, porośnięty jest głównie niską roślinnością, która nie posiada istotnych walorów przyrodniczych. Znaczna część terenu inwestycji jest już utwardzona. Każdego dnia, przed rozpoczęciem prac ziemnych, wykopy będą kontrolowane w celu ewentualnego uwolnienia zwierząt, które mogły się tam przypadkowo dostać. Same prace ziemne będą prowadzone w możliwie najkrótszym czasie, aby ograniczyć ich wpływ na środowisko.

Na etapie eksploatacji inwestycji zarówno istniejące, jak i projektowane budynki produkcyjne będą ogrzewane z wykorzystaniem ciepła odpadowego pochodzącego z pracy wyłaczarek. Rozwiązanie to pozwoli na efektywne wykorzystanie energii i ograniczenie zapotrzebowania na zewnętrzne źródła ciepła. Realizacja inwestycji nie spowoduje powstania nowego źródła emisji energetycznej. Oznacza to, że projekt nie wpłynie na zwiększenie emisji związanej z produkcją energii. Surowce będą transportowane na teren inwestycji samochodami w opakowaniach typu big-bag, a następnie przewożone do hali produkcyjnej przy użyciu wózków widłowych. W trakcie procesu produkcyjnego nie będą emitowane zanieczyszczenia do powietrza, co oznacza, że działalność prowadzona w ramach inwestycji nie wpłynie negatywnie na jakość powietrza w otoczeniu.

W związku z funkcjonowaniem planowanego zakładu powstawać będą ścieki socjalno-bytowe, a także wody opadowe i roztopowe. Ścieki socjalno-bytowe powstające w zakładzie będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej, co zapewni ich właściwe zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ochrony środowiska. Wody opadowe i roztopowe, po wcześniejszym podczyszczeniu w piaskowniku oraz separatorze substancji ropopochodnych, będą odprowadzane do szczelnego zbiornika retencyjnego. Taki zbiornik zapewni odpowiednią ochronę środowiska wodno-glebowego, zapobiegając zanieczyszczeniu

gleby i wód podziemnych. Nie przewiduje się nadmiernego wzrostu hałasu ani przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Planowany obiekt będzie standardową budowlą magazynowo-produkcyjną z częścią biurową, która nie będzie generować nadmiernego hałasu w otoczeniu, zapewniając tym samym minimalny wpływ na środowisko akustyczne. Aby zminimalizować hałas, wentylacja obiektów będzie realizowana za pomocą wentylatorów o jak najniższym poziomie mocy akustycznej. Wentylatory te będą odpowiadać za usuwanie na zewnątrz hali ciepła generowanego przez maszyny produkcyjne, jednocześnie dbając o zachowanie ciszy w otoczeniu. Odpowiednie zaprojektowanie wjazdów i wyjazdów na teren obiektu umożliwi zachowanie płynności ruchu pojazdów, co przyczyni się do zmniejszenia ryzyka zatorów i zapewnienia sprawnej logistyki w obrębie zakładu. Rozplanowanie dostaw odpadów oraz wywozu towarów będzie przeprowadzone w taki sposób, aby zapobiec kumulowaniu się hałasu związanego z działalnością transportową. Odpowiednia organizacja czasowa i tras transportowych pozwoli na zminimalizowanie uciążliwości hałasowych w otoczeniu zakładu. Ograniczenie prędkości poruszających się pojazdów na terenie zakładu przyczyni się do zmniejszenia hałasu generowanego przez transport oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Ustalone limity prędkości pozwolą na kontrolowanie poziomu hałasu i minimalizowanie jego uciążliwości w otoczeniu.

Podczas realizacji prac budowlanych mogą wystąpić zjawiska niekorzystne dla jakości powietrza, takie jak emisja pyłów związana z wykonywaniem robót. Dodatkowo, silniki pojazdów oraz maszyn budowlanych będą stanowiły dodatkowe źródło emisji spalin. W celu minimalizacji wpływu na środowisko, podejmowane będą działania mające na celu ograniczenie tych emisji, takie jak stosowanie odpowiednich technologii, systemów filtracji oraz regularne serwisowanie sprzętu. Podczas prac budowlanych do powietrza emitowane będą zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, przy czym emisja ta będzie miała charakter nieorganizowany. Głównym zanieczyszczeniem powietrza będą pyły, które powstaną w wyniku wykonywania robót budowlanych. Uciążliwości związane z pyłami powstającymi podczas prac budowlanych będą zależne od warunków meteorologicznych, takich jak wiatr czy wilgotność powietrza, które mogą wpływać na rozprzestrzenianie się pyłów. Oprócz zanieczyszczeń pyłowych, do powietrza emitowane będą również zanieczyszczenia gazowe, głównie w postaci spalin pochodzących z maszyn budowlanych oraz środków transportu wykorzystywanych na budowie. W celu minimalizacji tych uciążliwości, podejmowane będą odpowiednie środki, takie jak nawilżanie terenu czy stosowanie maszyn o niższym poziomie emisji. Uciążliwości związane z emisją pyłów i spalin będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Znikną one po zakończeniu procesu przebudowy, a ich wpływ na otoczenie będzie ograniczony do okresu trwania prac budowlanych. Podczas prowadzenia prac ziemnych nie przewiduje się negatywnego wpływu na stosunki wodne w rejonie lokalizacji obiektu. Prace będą prowadzone w sposób, który nie zakłóci naturalnych procesów wodnych

w okolicy, a wszelkie potencjalne zmiany będą minimalizowane, aby nie wpłynęły na środowisko wodne. Podczas realizacji przedsięwzięcia może wystąpić emisja związków ropopochodnych do gleby, szczególnie w przypadku awarii lub niewłaściwego parkowania środków transportu. W takim przypadku niezbędne będzie szybkie zebranie wycieków przy użyciu sorbentów, a zanieczyszczoną glebę należy przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów w celu jej odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą powstawać głównie w wyniku prac ziemnych, robót budowlanych, wykorzystywania materiałów w opakowaniach oraz zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych. W celu ich właściwego zagospodarowania, odpady będą segregowane i przekazywane do odpowiednich punktów zbiórki, a także poddawane recyklingowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska.

Rodzaje i szacunkowe ilości odpadów przewidywanych do wytworzenia na etapie realizacji przedsięwzięcia:

- 08 01 12 – odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 07 01 11 (0,03 Mg);
- 12 01 13 – odpady spawalnicze (2,00 Mg);
- 12 01 17 – odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 (0,1 Mg);
- 12 01 21 – zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 (1,0 Mg);
- 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury (5,00 Mg);
- 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych (5,00 Mg);
- 15 01 03 – opakowania z drewna (30,00 Mg);
- 15 01 04 – opakowania z metali (7,00 Mg);
- 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) (0,5 Mg);
- 15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne nie wymienione w 15 02 02 (0,700 Mg);
- 17 01 07 – zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (10,00 Mg);
- 17 01 82 – inne niewymienione odpady (5,00 Mg);
- 17 02 01 – drewno (2,00 Mg);
- 17 02 02 – szkło (1,50 Mg);
- 17 02 03 – tworzywa sztuczne (1,50 Mg);
- 17 04 05 – żelazo i stal (5,00 Mg);
- 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 (1,50 Mg);
- 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (3000,00 Mg);
- 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 07 09 02 i 17 09 03 (80,00 Mg);
- 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (50,00 Mg).

Odpady będą przechowywane na terenie inwestycji w specjalnie wyznaczonych miejscach, blisko obszarów, gdzie aktualnie prowadzone są prace. Odpady niebezpieczne nie będą gromadzone na placu budowy.

Hałas emitowany do środowiska w związku z prowadzonymi pracami będzie miał charakter krótkotrwały i nie spowoduje trwałych zmian w otoczeniu. Ze względu na zakres i specyfikę robót nie da się całkowicie wyeliminować jego występowania. W celu ograniczenia wpływu hałasu na otoczenie podczas budowy, zaplanowano odpowiednie środki zaradcze. Prace z użyciem ciężkiego sprzętu będą starannie zaplanowane, a wykorzystywane maszyny utrzymane w dobrym stanie technicznym. Roboty budowlane, w tym te związane z ciężkim sprzętem i transportem, będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, co pozwoli zminimalizować uciążliwość dla otoczenia. W czasie przerw w pracy przewidziano wyłączanie silników maszyn i pojazdów, aby ograniczyć emisję hałasu oraz zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin do środowiska. Działanie to stanowi element minimalizacji uciążliwości związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi. Czas realizacji poszczególnych etapów budowy zostanie maksymalnie skrócony dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu i skoordynowaniu prac. Takie podejście pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z prowadzoną inwestycją oraz zminimalizować wpływ prac na otoczenie. Nie przewiduje się, aby prowadzone prace budowlane powodowały nadmierne uciążliwości dla środowiska ani zagrożenia dla zdrowia ludzi. Aby zminimalizować ewentualne negatywne oddziaływania, roboty będą realizowane w porze dziennej oraz w sposób odpowiednio zorganizowany. Wszelkie potencjalne uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały i ograniczony zasięg oddziaływania.

W fazie eksploatacji na terenie planowanej rozbudowy zakładu występować będzie zarówno zorganizowana, jak i niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza. Źródła emisji niezorganizowanej to głównie ruch pojazdów ciężarowych obsługujących zakład, samochodów osobowych pracowników oraz spalinowych wózków widłowych wykorzystywanych na terenie obiektu. Emisja zorganizowana będzie pochodzić z kotłowni zasilanej gazem ziemnym, która będzie odpowiadać za dostarczanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU) w części biurowej budynku. Niezorganizowana emisja substancji do powietrza będzie wynikać ze spalania paliwa w silnikach pojazdów osobowych, ciężarowych oraz wózków widłowych poruszających się po terenie inwestycji. Ruch pojazdów ciężarowych będzie odbywał się w ciągu 16 godzin na dobę i będzie rozłożony równomiernie w tym czasie, co pozwoli ograniczyć chwilowe szczyty emisji i jej nadmierne nagromadzenie w określonych porach dnia. Ruch wózków widłowych, związany z załadunkiem, rozładunkiem oraz transportem surowców wewnątrz zakładu, będzie rozłożony równomiernie w ciągu 16 godzin dziennej zmiany. W porze nocnej ich aktywność będzie ograniczona – nie przewiduje się wówczas operacji załadunku ani rozładunku. Ruch

samochodów osobowych pracowników będzie miał charakter skumulowany – nasilenie występować będzie w dwóch przedziałach czasowych: w ciągu jednej godziny na początku zmiany oraz jednej godziny po jej zakończeniu. Zakład będzie funkcjonował w trybie ciągłym – przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Inwestycja będzie realizowana na terenie JCWP Słupianka. Budowa oraz eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będą miały negatywnego wpływu na osiąganie celów środowiskowych wskazanych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. W trakcie budowy powstawać będą wody opadowe i roztopowe, które będą spływać powierzchniowo. Nie przewiduje się, aby miały one negatywny wpływ na środowisko wodne. W przypadku nieplanowanego wycieku z pojazdów, na terenie budowy zostaną umieszczone sorbenty do pochłaniania zanieczyszczeń. Zanieczyszczoną ziemię po ewentualnej awarii przeznaczy się do odpowiedniego unieszkodliwienia. Firma realizująca prace budowlane będzie zobowiązana do zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracowników, którego wielkość i wyposażenie będą dostosowane do liczby zatrudnionych osób. Pracownicy będą korzystać z przenośnych toalet. Ścieki bytowe będą kierowane do gminnej oczyszczalni ścieków, natomiast ścieki przemysłowe nie będą generowane. Wody opadowe zostaną odprowadzone do zbiornika retencyjnego po wcześniejszym oczyszczeniu w separatorze i piaskowniku. Kluczowym elementem osiągania celów środowiskowych jest odpowiednie zarządzanie odpadami. W ramach planowanego przedsięwzięcia zapewniona zostanie prawidłowa gospodarka odpadami na każdym etapie – od realizacji, przez eksploatację, aż po ewentualną likwidację zakładu. Działania te będą miały na celu ochronę środowiska przed negatywnym wpływem odpadów na każdym z etapów funkcjonowania inwestycji.

Działalność zakładu będzie polegała na przetwarzaniu odpadów, co wiąże się z powstawaniem odpadów pochodzących z eksploatacji maszyn i urządzeń, a także z działalności socjalnej.

Rodzaje odpadów wytworzonych w wyniku pracy maszyn i urządzeń oraz działalności socjalnej:

- 08 03 18 – odpadowy toner drukarki inny niż wymieniony w 08 03 17 (0,01 Mg);
- 13 01 13 – inne oleje hydrauliczne (0,050 Mg);
- 13 02 06 – mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych (0,050 Mg);
- 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury (500 Mg);
- 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych (5 Mg);
- 15 01 03 – opakowania z drewna (10 Mg);
- 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne (w tym olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (0,025 Mg);

- 16 02 13 – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zużyte lampy fluorescencyjne- świetlówki, monitory i inne) (0,025 Mg);
- 16 02 15 – niebezpieczne elementy lub części składowane usunięte ze zużytych urządzeń (0,015 Mg);
- 16 02 16 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (0,5 Mg);
- 16 06 01 – baterie i akumulatory ołowiowe (0,100 Mg);
- 20 03 01 – niesegregowane zmieszane odpady komunalne (5,0 Mg);
- 20 03 03 – odpady z czyszczenia dróg i placów (5 Mg).

W trakcie funkcjonowania inwestycji nie będą powstawały odpady poprodukcyjne. Wszystkie produkty, które nie nadają się do dalszego użycia, zostaną ponownie skierowane do procesu produkcyjnego. Wszystkie odpady będą składowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub kontenerach na terenie, do którego inwestor ma prawo dysponowania. Magazynowanie odpadów odbędzie się w wyznaczonej strefie na terenie zakładu, która będzie odpowiednio oznakowana oraz zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych i zwierząt.

Na terenie inwestycji, oprócz budynków produkcyjnych i magazynowych, planowana jest budowa instalacji, która będzie emitować hałas. W obszarze inwestycji znajdują się już źródła hałasu, takie jak budynki oraz źródła o charakterze wszechkierunkowym. Poza istniejącymi obiektami o prostopadłościenną formę (budynki produkcyjno-magazynowe z częścią biurową), planuje się budowę dwóch nowych budynków o podobnej konstrukcji: budynku produkcyjno-magazynowego (Ob.02) oraz budynku produkcyjno-magazynowego (Ob.03). Dodatkowo, na terenie inwestycji przewiduje się emisję hałasu związana z pracą wentylatorów oraz systemów klimatyzacyjnych zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Istniejąca hala wyposażona jest w wentylację wywiewną, która służy do usuwania nadmiaru ciepła generowanego przez urządzenia produkcyjne oraz jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji. Wraz z budową nowych obiektów, zostaną zainstalowane dodatkowe wentylatory. Wentylatory będą pracować przez 16 godzin w ciągu dnia oraz 8 godzin w nocy. Emisja hałasu z klimatyzatorów obsługujących część biurową będzie występować jedynie w godzinach dziennych. Na teren zakładu będą wjeżdżać samochody ciężarowe. Szacuje się, że ruch ten nie przekroczy 16 samochodów dziennie, co odpowiada 32 przejazdom rozłożonym równomiernie w ciągu dnia. Z tego, 16 przejazdów przypada na 8 najintensywniejszych godzin w ciągu dnia. Ruch pojazdów ciężarowych nie będzie występować w porze nocnej. Po terenie zakładu poruszać się będą także wózki widłowe. Poziom hałasu generowanego przez jeden wózek wynosi 77 dB, co odpowiada mocy akustycznej na poziomie 85 dB. Wózki wykonały około 300 kursów w ciągu ośmiu najintensywniejszych godzin. Na terenie zakładu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu znajdują się obiekty, które choć nie są źródłami hałasu, mogą mieć

wpływ na jego rozprzestrzenianie. Takimi obiektami są projektowane oraz istniejące hale magazynowe.

Przedsięwzięcie nie będzie miało transgenicznego wpływu na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, analizowany teren nie leży na obszarach prawnie chronionych. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajduje się jednak Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu. Teren inwestycji oraz jego najbliższe otoczenie nie znajdują się na przebiegu żadnych korytarzy ekologicznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko. Wszystkie aspekty związane z gospodarką odpadami, emisją hałasu oraz zarządzaniem wodami zostały zaplanowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, a także w taki sposób, aby minimalizować ryzyko ich negatywnego oddziaływania na otoczenie. Inwestycja nie będzie miała wpływu na cele środowiskowe określone w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” oraz nie będzie oddziaływać transgenicznie na środowisko. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania odpadów poprodukcyjnych, a odpady będą składowane selektywnie i bezpiecznie, zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Ponadto, teren inwestycji nie leży na obszarach prawnie chronionych ani w obrębie korytarzy ekologicznych. W sąsiedztwie znajdują się chronione obszary krajobrazowe, jednak przedsięwzięcie zostało zaplanowane w taki sposób, aby nie miało negatywnego wpływu na te tereny. Na przedmiotowym obszarze nie występują również inne realizowane przedsięwzięcia, które mogłyby wzajemnie oddziaływać. Z uwagi na powyższe, decyzja w sprawie realizacji przedsięwzięcia może zostać pozytywnie rozpatrzona, pod warunkiem przestrzegania wszelkich obowiązujących norm ochrony środowiska.

Pouczenie

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Wójta Gminy Słupno, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust 1 oraz zgłoszenia o którym w art. 72 ust 1a Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Złożenie

wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej, niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załącznik nr 1

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Z up. WÓJTA
Dominika Kałczyńska
NACZELNIK
WYDZIAŁU MIERNICHOŚCI
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. A/a.
2. Eko-Biznes Ada Kutyło-Bromka, ul. Nałkowskiej 19, 09-400 Płock

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku,
ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock.
3. Minister Infrastruktury w Warszawie
4. Starosta Płocki, ul. Bielska 59, 09-400 Płock
5. GAMIX, Mirosław ul. Długa 9, 09-472 Słupno

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł. na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.slupno.eu w zakładce ochrona danych osobowych

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie zakładu zajmującego się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych, wytwarzanych z surowców posiadających odpowiednie certyfikaty. Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w Gminie Słupno, w obrębie Mirośław (0013), na działkach o numerach 26/23 oraz 26/18.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są:

- Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem socjalno-biurowym;
- 2 budynki magazynowe;
- Plac magazynowy;
- Zbiornik retencyjny;
- Zbiornik ppoż;
- Trafostacja
- Infrastruktura drogowa i techniczna

Teren inwestycji w części jest wybetonowany, a w pozostałej części wykorzystywany pod uprawy rolne. Dojazd do zakładu zapewniony będzie poprzez ulicę Południową. Transport wewnętrzny realizowany będzie przy użyciu wózków ręcznych oraz spalinowych wózków widłowych. Na przedmiotowym terenie brak jest drzew i krzewów, w związku z czym nie przewiduje się konieczności wycinki roślinności.

W ramach projektowanego przedsięwzięcia planuje się budowę:

- Budynku produkcyjno-magazynowego;
- Budynku magazynowego;
- Budynku produkcyjno-magazynowego z wiatą wraz z infrastrukturą drogową i techniczną.

Planowana roczna wielkość produkcji wyniesie 9 600 Mg. W zakładzie zatrudnionych będzie łącznie 55 osób, w tym 45 pracowników w hali produkcyjnej oraz 10 pracowników biurowych.

Zakład będzie zlokalizowany na terenie oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) symbolem P/U, który obejmuje tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Otoczenie obiektu od północy, południa oraz wschodu to również tereny P/U. Natomiast od strony wschodniej, za drogą, znajdują się tereny RM – zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodnich, U/MN – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej, oraz MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Najbliższe tereny objęte ochroną przed hałasem znajdują się około 33 metry od granicy działki w kierunku wschodnim i obejmują tereny zabudowy zagrodowej. Dodatkowo, w odległości 80 metrów na

południowy wschód od najwyższego emitora hałasu w zespole, znajdują się kolejne tereny wymagające ochrony przed hałasem. Zabudowa ta znajduje się na działce o numerze 340/5. Kolejne tereny objęte ochroną akustyczną to zabudowa zagrodowa, która znajduje się około 126 metrów na wschód od granicy inwestycji.

Z up. WÓJTA
Dominika Kacprzyńska
NACZELNIK
WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
I OCHRONY ŚRODOWISKA

zobud