

Temat: Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 40563-2015

Nadawca: Biuletyn UZP <biuletynzp@uzp.gov.pl>

Data: 2015-03-23 16:29

Adresat: undisclosed-recipients;

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-03-23 o godzinie 16:29 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-03-23 o godzinie 16:29 (numer ogłoszenia 40563-2015).
Treść zamieszczonego ogłoszenia w załączeniu.

Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać. Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.

— 40563-2015.html —

SŁupno: Letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy SŁupno w 2015r.

Numer ogłoszenia: 40563 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Słupno, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno, woj. mazowieckie, tel. 024 2679560, 2679584, faks 024 2612977.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupno.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Słupno w 2015r..

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Słupno w 2015r.. 2. Zamówienie obejmuje sześć części: Część 1 - Utwardzenie nawierzchni dróg kruszywem kamiennym. Orientacyjny zakres prac wynosi ca 5 500 m2. Część 2 - Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destruk). Orientacyjny zakres prac wynosi ca 3 000 m2. Część 3 - Naprawa ubytków w nawierzchni dróg gruntowych utwardzonych kruszywem kamiennym lub bitumiczno-kamiennym (destruktem). Orientacyjny

zakres prac wynosi ca 2 500 m². Część 4 - Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej. Orientacyjny zakres prac wynosi ca 1 000 m². Część 5 - Naprawa uszkodzeń w nawierzchni chodników i dróg z kostki betonowej. Orientacyjny zakres prac wynosi ca 270 m². Część 6 - Wyrównanie dróg gruntowych i częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem. Orientacyjny zakres prac wynosi ca 10 000 m². Podstawą do określenia ceny ofertowej dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia jest zakres wyspecyfikowanych powyżej prac. Podane zakresy prac dla wszystkich części są przyjęte szacunkowo. Zamawiający dla każdej z części sukcesywnie będzie zgłaszał drogi przewidziane do remontu. Docelowa ilość zrealizowanych robót będzie zależna od potrzeb związanych z utrzymaniem dróg, mniejsze potrzeby niż określone powyżej nie mogą być podstawą do roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg. 3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Dział II dla każdej części oddzielnie..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Pzp stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień .

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium dla: - części I w wysokości 4.400,00 zł, (słownie: cztery tysiące czterysta złotych), - części II w wysokości 1.100,00 zł, (słownie: jeden tysiąc sto złotych), - części III w wysokości 2.500,00 zł, (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), - część IV w wysokości 2.200,00 zł, (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), - część V w wysokości 950,00 zł, (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych), - część VI w wysokości 150,00 zł, (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), Do upływu terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: część 1 - 1 zamówienie którego przedmiotem było wykonanie roboty drogowej polegającej na: budowie nowej drogi lub przebudowie lub remoncie istniejącej drogi lub wykonaniu utwardzenia nawierzchni drogi kruszywem kamiennym o powierzchni min. 2 500 m², część 2 - 1 zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie roboty drogowej polegającej na: budowie nowej drogi lub przebudowie lub remoncie istniejącej drogi lub wykonaniu utwardzenia nawierzchni drogi kruszywem bitumiczno - kamiennym (destruktem), o powierzchni min. 1 500 m², część 3 - 1 zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie roboty drogowej polegającej na: budowie nowej drogi lub przebudowie lub remoncie istniejącej drogi lub wykonaniu naprawy ubytków w nawierzchni dróg

gruntowych utwardzonych kruszywem kamiennym lub bitumiczno - kamiennym (destruktem), o powierzchni min. 1 200 m², część 4 - 1 zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie roboty drogowej polegającej na: budowie nowej drogi lub przebudowie lub remoncie istniejącej drogi lub wykonaniu naprawy ubytków w nawierzchni bitumicznej, o powierzchni min. 500 m², część 5 - 1 zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie roboty drogowej polegającej na: budowie nowej drogi lub przebudowie lub remoncie istniejącej drogi lub wykonaniu naprawy uszkodzeń w nawierzchni chodników i dróg z kostki betonowej, o powierzchni min. 150 m², część 6 - 1 zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie roboty drogowej polegającej na: budowie nowej drogi lub przebudowie lub remoncie istniejącej drogi lub wyrównanie dróg gruntowych o powierzchni min. 5 000 m².

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie jej powierzone, tj. kierownikiem budowy - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej * lub drogowej - jedna osoba bez względu na ile części Wykonawca składa ofertę. Uwaga: Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008r. (Dz.U. z 2008r. Nr 63 poz. 394) oraz w rozumieniu art. 20a ust.1 ustawy z dn. 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dowód wniesienia wadium, 2) Pełnomocnictwo /oryginal/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów, 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi /patrz Rozdział III pkt 10/, 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy. 5) Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian: a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, a także w przypadku wystąpienia robót zamiennych i/lub zaniechanych, b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robót, o których mowa w § 6 ust. 8 lub 10, c) terminu wykonania przedmiotu umowy lub poszczególnych zakresów robót w przypadku zaistnienia siły wyższej, przez którą rozumie się działania wojenne, akty terroryzmu, rewolucje, przewroty wojskowe lub cywilne, wojny domowe, skażenia radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę, klęski żywiołowe, huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców, d) treści § 8 ust. 2

dotyczących wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca dokona prawidłowego zgłoszenia lub zmiany podwykonawców w zakresie zgodnym ze SIWZ, umową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugslupno.bip.org.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, pok. nr 11 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Słupno w 2015r..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Utwardzenie nawierzchni drogi kruszywem kamiennym Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne osi drogi - Mechaniczne wykonanie koryta dla średniej głębokości 10cm - Transport materiału z wykopu na odległość do 5km - Zagęszczenie oraz profilowanie koryta - Ułożenie warstwy kruszywa kamiennego - grubości 15cm po zagęszczeniu - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa. Wymagania sprzętowe - Koparka lub koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta - Samochód lub samochody samowyladowcze - Walec stalowy lub gumowo stalowy - Zagęszczarka typ ciężki Wymagania materiałowe Kruszywo kamienne (mieszanka optymalna) frakcji 0/31,5 posiadające dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie Czas na realizację od zgłoszenia przez inwestora - 2 tygodnie Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę oraz przekazanie Zamawiającemu szkiców tyczenia. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne wykonanie koryta na średnią głębokość 10cm wraz z odwiezieniem urobku do 5km. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dysponowania całością lub częścią urobku z wykopu i wskazania miejsca jego składowania. Część nie zadysponowaną przez Zamawiającego ma obowiązek zadysponować wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Ręczne profilowanie dna koryta oraz zagęszczenie przy pomocy zagęszczarek lub walca. Zamawiający ma prawo do wskazania miejsc, w których ma być wykonany pomiar stopnia zagęszczenia oraz wykonane dogęszczenie dna koryta. Ułożenie warstwy kruszywa w dwóch warstwach 9cm oraz 6cm po zagęszczeniu. Każda z warstw powinna być oddzielnie wyprofilowana oraz zagęszczona. Warstwy powinny być wykonane z kruszywa (mieszanki optymalnej) frakcji 0/31,5 z kamienia dolomitowego, polnego, gabro lub innych posiadających dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie Zamawiający nie dopuszcza stosowania na warstwy górną i dolną kruszywa z kamienia wapiennego. Warstwy można układać mechanicznie, przy pomocy rozkładarki do kruszywa, koparek, ładowarek lub ręczne. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz jednorodna. Zagęszczenie warstw należy wykonać przy pomocy walca lub zagęszczarki typu ciężkiego. Inwestor ma prawo do wskazania miejsc, w których ma być wykonany pomiar stopnia zagęszczenia ułożonych warstw oraz wykonane dogęszczenie. Uporządkowanie terenu budowy. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach oraz kruszywem w ilości aby mógł zrealizować min. 300m² drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Zakres robót Zakres robót

obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 30.08.2015r. Zamawiający sukcesywnie będzie zgłaszał drogi przewidziane do utwardzenia kruszywem. Jednorazowe zgłoszenie dotyczące powierzchni utwardzanej nie może być mniejsze niż 300m². Powierzchnia jednorazowego zlecenia może być podzielona i wskazana w różnych miejscach Gminy. Zamawiający przewiduje zakres prac dla danego zakresu około 5 500 m² Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m² potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Słupno w 2015r..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destruk) Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne osi drogi - Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi - Zagęszczenie istniejącej korony drogi. - Ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego - grubości 8cm po zagęszczeniu - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego (walec, zagęszczarka). Wymagania sprzętowe - Koparka lub koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta - Samochód lub samochody samowładowcze - Walec stalowy lub gumowo stalowy - Zagęszczarka typ ciężki Wymagania materiałowe Kruszywo bitumiczno-kamienne pochodzące z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu, oraz innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, średnica nie powinna być większa niż 25mm. Wykonawca przed rozpoczęciem układania zobowiązany jest do uzyskania akceptacji kruszywa z którego wykonywany będzie zlecony zakres drogi u inspektora nadzoru. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz kruszywem ilości aby mógł zrealizować min. 300m² drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Czas na realizację od zgłoszenia przez inwestora - 2 tygodnie Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę oraz przekazanie Zamawiającemu szkiców tyczenia. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi przy pomocy równiarki, koparko-ładowarki lub koparki oraz zagęszczenie przy pomocy walca lub zagęszczarki typ ciężki. Ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego - grubości 8cm po zagęszczeniu. Kruszywo bitumiczno-kamienne pochodzące z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu, oraz innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, średnica nie powinna być większa niż 25mm. Każda partia materiału musi być dopuszczona do wbudowania przez inspektora nadzoru lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Kruszywo można układać mechanicznie, przy pomocy rozkładarki do kruszywa, koparek, ładowarek lub ręczne. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz jednorodna. Zagęszczenie warstw należy wykonać przy pomocy walca lub zagęszczarki typ ciężki. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz kruszywem w ilości aby mógł zrealizować min. 300m² drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 30.08.2015r. Zamawiający sukcesywnie będzie zgłaszał drogi przewidziane do utwardzenia kruszywem bitumiczno-kamiennym. Jednorazowe zgłoszenie dotyczące powierzchni utwardzanej

nie może być mniejsze niż 300m². Powierzchnia jednorazowego zlecenia może być podzielona i wskazana w różnych miejscach Gminy. Zamawiający przewiduje zakres prac dla danego zakresu około 3 000 m² Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m² potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Słupno w 2015r..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Naprawa ubytków w nawierzchni dróg gruntowych utwardzonych kruszywem kamiennym lub bitumiczno-kamiennym (destruktem). Zakres prac obejmuje - Ręczne lub mechaniczne ułożenie warstwy z kruszywa kamiennego (mieszanki optymalnej) frakcji 0/31,5 lub bitumiczno kamiennego (destruktu) - średnia grubość 10cm po zagęszczeniu, (od 5 do 15cm) - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa. Wymagania sprzętowe - Samochód dostawczy lub ciężarowy - Zagęszczarka typ ciężki Wymagania materiałowe Kruszywo kamienne (mieszanka optymalna) frakcji 0/31,5 posiadające dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie Kruszywo bitumiczno-kamienne pochodzące z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu, oraz innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, średnica nie powinna być większa niż 25mm. Wykonawca przed rozpoczęciem układania zobowiązany jest do uzyskania akceptacji kruszywa z którego wykonywany będzie zlecony zakres drogi u inspektora nadzoru. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz kruszywem ilości aby mógł zrealizować min 50m² drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Czas na realizację od zgłoszenia przez inwestora - 48 godzin Opis robót Ułożenie warstwy kruszywa kamiennego (mieszanka optymalna) frakcji 0/31,5 lub bitumiczno-kamiennego - średniej grubości 10cm po zagęszczeniu. Kruszywo bitumiczno-kamienne pochodzące z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu, oraz innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, średnica nie powinna być większa niż 25mm. Każda partia materiału musi być dopuszczona do wbudowania przez inspektora nadzoru lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Kruszywo (mieszanka optymalna) frakcji 0/31,5 z kamienia dolomitowego, polnego, gabro lub innych posiadających dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa z kamienia wapiennego. Kruszywo można układać mechanicznie, przy pomocy koparek, ładowarek lub ręczne. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz jednorodna. Zagęszczenie warstw należy wykonać przy pomocy zagęszczarki typ ciężki. Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 30.08.2015r. Zamawiający sukcesywnie będzie zgłaszał drogi przewidziane do utwardzenia kruszywem. Jednorazowe zgłoszenie dotyczące powierzchni utwardzanej nie może być mniejsze niż 10m². Powierzchnia jednorazowego zlecenia może być podzielona i wskazana w różnych miejscach Gminy. Zamawiający przewiduje zakres prac dla danego zakresu około 2 500 m² Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m² potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia

samowyladowczym na miejsce wbudowania. Parametry mieszanki produkowanej w otaczarce powinny być dostosowane dla kategorii ruchu KR3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży dla danej partii potwierdzone za zgodność z oryginałem recepty, atesty na materiały oraz wyniki badań mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce Wykonawca po rozgrzaniu a przed rozpoczęciem układania mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej w urządzeniu do przerobu zerwanego asfaltu zobowiązany jest do uzyskania jej akceptacji u inspektora nadzoru. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz mieszanką mineralno-asfaltową w ilości aby mógł wytworzyć i wbudować min. 3tony mieszanki mineralno-asfaltowej dziennie przewidzianej dla powyższego zakresu. Czas na realizację od zgłoszenia przez inwestora - 48 godzin Opis robót Roboty obejmują cięcie piłą mechaniczną nawierzchni asfaltowej na średnią głębokość 6cm. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne głębokości 19cm z odwiezieniem urobku do 5km. Uzupelnienie przy pomocy kruszywa kamiennego (mieszanka optymalna) frakcji 0/31,5 z kamienia dolomitowego, polnego, gabro lub innych posiadających dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie oraz zagęszczenie przy pomocy zagęszczarki płytowej lub stopy wibracyjnej. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa z kamienia wapiennego. Skropienie warstwy podbudowy oraz krawędzi emulsją asfaltową. Ułożenie warstwy wyrównawczej (wiążącej) grubości 5cm po zagęszczeniu wraz z zagęszczeniem. Skropienie międzywarstwowe warstwy wyrównawczej (wiążącej). Ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4cm po zagęszczeniu oraz zagęszczenie walcem. Warstwa ścieralna powinna nawiązywać wysokościowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej. Powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz posiadać spadki umożliwiające spływ powierzchniowy wód opadowych. Uszczelnienie połączenia przy pomocy emulsji asfaltowej oraz grysu bazaltowego. Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 30.08.2015r. Zamawiający sukcesywnie będzie zgłaszał drogi przewidziane do remontu. Jednorazowe zgłoszenie dotyczące remontowanej powierzchni nie może być mniejsze niż 10m2. Powierzchnia jednorazowego zlecenia może być podzielona i wskazana w różnych miejscach Gminy. Zamawiający przewiduje zakres prac dla danego zakresu około 1 000 m2 Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m2 potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Słupno w 2015r..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5. Naprawa uszkodzeń w nawierzchni chodników i dróg z kostki betonowej Zakres prac obejmuje - rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej - rozebranie istniejącej podbudowy - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne - transport materiału z wykopu na odległość do 5km - zagęszczenie oraz profilowanie koryta - wykonanie warstwy odsączającej grubości 10cm - wykonanie warstwy podbudowy grubości 20cm - ułożenie kostki (z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Wymagania sprzętowe - samochód dostawczy lub ciężarowy - zagęszczarka, walec, płyta wibracyjna - piłą do cięcia kostki betonowej Wymagania materiałowe - kruszywo naturalne (pospółka) - kruszywo kamienne frakcji 0/31,5 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - kostka betonowa Czas na realizację od zgłoszenia przez inwestora -

48 godzin Opis robót Roboty obejmują rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne głębokości 41cm z odwiezieniem urobku do 5km. Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem. Wykonanie warstwy podbudowy grubości 20cm z kruszywa kamiennego (mieszanka optymalna) frakcji 0/31,5 z kamienia dolomitowego, polnego, gabro lub innych posiadających dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie oraz zagęszczenie przy pomocy zagęszczarki płytowej lub stopy wibracyjnej. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa z kamienia wapiennego. Zagęszczenie warstw należy wykonać przy pomocy walca, zagęszczarki typu ciężkiego lub stopy wibracyjnej. Zamawiający ma prawo do wskazania miejsc, w których ma być wykonany pomiar stopnia zagęszczenia ułożonych warstw oraz wykonane dogęszczenie. Ułożenie kostki betonowej z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm. Zagęszczenie kostki przy pomocy zagęszczarki typ lekki oraz wypełnienie spoin piaskiem Uporządkowanie terenu budowy. Wykonawca powinien uwzględnić ubytki jakie mogą nastąpić podczas rozbiórki oraz ponownego układania kostki (pęknięcie kostki, ubytki podczas cięcia piłą). Po stronie wykonawcy leży uzupełnienie powstałych ubytków kostką nową lub z odzysku o wzorze i parametrach kostki istniejącej. Zamawiający szacuje, że ubytki będą na poziomie 10% naprawianej powierzchni. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz materiałem w ilości aby mógł zrealizować min 5m2 drogi w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 30.08.2015r. Zamawiający sukcesywnie będzie zgłaszał drogi przewidziane do remontu. Jednorazowe zgłoszenie dotyczące remontowanej powierzchni nie może być mniejsze niż 20m2. Powierzchnia jednorazowego zlecenia może być podzielona i wskazana w różnych miejscach Gminy. Zamawiający przewiduje zakres prac dla danego zakresu około 270 m2 Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m2 potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Słupno w 2015r..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 6. Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz zagęszczenie walcem. Zakres prac obejmuje - wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej lub częściowo utwardzonej przy pomocy równiarki - zagęszczenie walcem. Wymagania sprzętowe - równiarka - walec Wymagania materiałowe BRAK Czas na realizację od zgłoszenia przez inwestora - 2 tygodnie Opis robót Roboty obejmują wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej lub częściowo utwardzonej przy pomocy równiarki z nadaniem spadku poprzecznego i podłużnego oraz zagęszczenie przy pomocy walca Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 30.08.2015r. Zamawiający sukcesywnie będzie zgłaszał drogi przewidziane do wyrównania. Jednorazowe zgłoszenie dotyczące wyrównywanej powierzchni nie może być mniejsze niż 1000m2. Powierzchnia jednorazowego zlecenia może być podzielona i wskazana w różnych miejscach Gminy. Zamawiający przewiduje zakres prac dla danego zakresu około 10000 m2 Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m2 potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia

faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Gwarancja - 5