

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ugslupno.bip.org.pl

Słupno: Letnie utrzymanie dróg na terenie gminy Słupno w 2015r.
Numer ogłoszenia: 201254 - 2015; data zamieszczenia: 06.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Słupno , ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno, woj. mazowieckie, tel. 024 2679560, 2679584, faks 024 2612977.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupno.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Letnie utrzymanie dróg na terenie gminy Słupno w 2015r..

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.Letnie utrzymanie dróg na terenie gminy Słupno w 2015r. 2. Zamówienie obejmuje siedem części: Część 1 - Utwardzenie nawierzchni drogi kruszywem kamiennym. Orientacyjna ilość dla danego zakresu wynosi ca 1 500 m2. Część 2 - Utwardzenie nawierzchni drogi kruszywem bitumiczno - kamiennym (destruktem). Orientacyjna ilość dla danego zakresu wynosi ca 2 500 m2. Część 3 - Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej. Orientacyjna ilość dla danego zakresu wynosi ca 600 m2. Część 4 - Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką oraz zagęszczenie walcem. Orientacyjna ilość dla danego zakresu wynosi ca 4 000 m2. Część 5 - Naprawa uszkodzeń w nawierzchni chodników i dróg z kostki betonowej. Orientacyjna ilość dla danego zakresu wynosi ca 250 m2. Część 6 - Ułożenie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej. Orientacyjna ilość dla danego zakresu wynosi ca 6 000 m2. Część 7 - Drobne prace naprawcze i utrzymaniowe na drogach. Orientacyjna ilość dla danego zakresu wynosi ca 235 godzin. Podstawą do określenia ceny ofertowej dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia jest zakres wyspecyfikowanych powyżej prac. Podane zakresy prac dla wszystkich części są przyjęte szacunkowo. Zamawiający dla każdej z części sukcesywnie będzie zgłaszał drogi przewidziane do

remontu. Docelowa ilość zrealizowanych robót będzie zależna od potrzeb związanych z utrzymaniem dróg, mniejsze potrzeby niż określone powyżej nie mogą być podstawą do roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg. 3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Dział II dla każdej części oddzielnie..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Pzp stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium dla: - części I w wysokości 1.600,00 zł, (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych), - części II w wysokości 1.500,00 zł, (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), - części III w wysokości 2.100,00 zł, (słownie: dwa tysiące sto złotych), - część IV w wysokości 700,00 zł, (słownie: siedemset złotych), - część V w wysokości 800,00 zł, (słownie: osiemset złotych), - część VI w wysokości 10.000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych), - część VII w wysokości 2.100,00 zł, (słownie: dwa tysiące sto złotych), do upływu terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: część 1 - 1 zamówienie którego przedmiotem było wykonanie roboty drogowej polegającej na: budowie nowej drogi lub przebudowie lub remoncie istniejącej drogi lub wykonaniu utwardzenia nawierzchni drogi kruszywem kamiennym o powierzchni min. 700 m², część 2 - 1 zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie roboty drogowej polegającej na: budowie nowej drogi lub przebudowie lub remoncie istniejącej drogi lub wykonaniu utwardzenia nawierzchni drogi kruszywem bitumiczno -

kamiennym (destruktem), o powierzchni min. 1 250 m², część 3 - 1 zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie roboty drogowej polegającej na: budowie nowej drogi lub przebudowie lub remoncie istniejącej drogi lub wykonaniu naprawy ubytków w nawierzchni bitumicznej, o powierzchni min. 300 m², część 4 - 1 zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie roboty drogowej polegającej na: budowie nowej drogi lub przebudowie lub remoncie istniejącej drogi lub wyrównanie drogi równiarką, o powierzchni min. 2 000 m², część 5 - 1 zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie roboty drogowej polegającej na: budowie nowej drogi lub przebudowie lub remoncie istniejącej drogi lub wykonaniu naprawy uszkodzeń w nawierzchni chodników i dróg z kostki betonowej, o powierzchni min. 120 m², część 6 - 1 zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie roboty drogowej polegającej na: budowie nowej drogi lub przebudowie lub remoncie istniejącej drogi lub wykonaniu wzmocnienia drogi poprzez ułożenie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej, o powierzchni min. 3 000 m².

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla części I, II, III, IV, V, VI warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że dysponuje osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie jej powierzone, tj. kierownikiem budowy - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej * lub drogowej - jedna osoba bez względu na ile części Wykonawca składa ofertę. Uwaga: Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008r. (Dz.U. z 2008r. Nr 63 poz. 394) oraz w rozumieniu art. 20a ust.1 ustawy z dn. 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dowód wniesienia wadium, 2) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów, 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi /patrz Rozdział III pkt 10/, 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy. 5) Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian: a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, a także w przypadku wystąpienia robót zamiennych i/lub zaniechanych, b) terminu wykonania umowy w przypadku wykonania robót dodatkowych, c) terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, d) terminu wykonania umowy lub poszczególnych zakresów robót w przypadku zaistnienia siły wyższej, przez którą rozumie się działania wojenne, akty terroryzmu, rewolucje, przewroty wojskowe lub cywilne, wojny domowe, skażenia radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę, klęski żywiołowe, huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców, e) terminu wykonania umowy w przypadku wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, f) treści § 8 ust. 2 dotyczących wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca dokona prawidłowego zgłoszenia lub zmiany podwykonawców w zakresie zgodnym ze SIWZ, umową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.ugslupno.bip.org.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, pok. nr 11 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Letnie utrzymanie dróg na terenie gminy Słupno w 2015r..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Utwardzenie nawierzchni drogi kruszywem kamiennym Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne osi drogi - Mechaniczne wykonanie koryta o średniej głębokości 10cm - Transport materiału z wykopu na odległość do 5km - Zagęszczenie oraz profilowanie koryta - Ułożenie warstwy kruszywa kamiennego - grubości 15cm po zagęszczeniu - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa. Wymagania sprzętowe - Koparka lub koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta - Samochód lub samochody samowyladowcze - Walec stalowy lub gumowo stalowy - Zagęszczarka typ ciężki Wymagania materiałowe Kruszywo kamienne dolomitowe (mieszanaka optymalna) frakcji 0/31,5. Czas na realizację od zgłoszenia przez inwestora - 2 tygodnie Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę oraz przekazanie inwestorowi szkiców tyczenia. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie rodzimym na średnią głębokość 10cm wraz z odwiezieniem urobku do 5km. Inwestor zastrzega sobie prawo do dysponowania całością lub częścią urobku z wykopu i wskazania miejsca jego składowania. Część nie zadysponowaną przez inwestora ma obowiązek zadysponować wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Ręczne profilowanie dna koryta oraz zagęszczenie przy pomocy zagęszczarek lub walca. Inwestor ma prawo do wskazania miejsc, w których ma być wykonany pomiar stopnia zagęszczenia oraz wykonane dogęszczenie dna koryta. Ułożenie warstwy kruszywa w dwóch warstwach 9cm oraz 6cm po zagęszczeniu. Każda z warstw powinna być oddzielnie wyprofilowana oraz zagęszczona. Warstwy powinny być wykonane z kruszywa (mieszanki optymalnej) frakcji 0/31,5 z kamienia dolomitowego, posiadających dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie. Inwestor dopuszcza stosowanie na warstwy górną i dolną tylko kruszywa z kamienia dolomitowego Warstwy można układać mechanicznie, przy pomocy rozkładarki do kruszywa, koparek, ładowarek lub ręczne. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz jednorodna. Zagęszczenie warstw należy wykonać przy pomocy walca lub zagęszczarki typu ciężkiego. Inwestor ma prawo do wskazania miejsc, w których ma być wykonany pomiar stopnia zagęszczenia ułożonych warstw oraz wykonane dogęszczenie. Po zakończeniu prac należy uporządkować teren budowy. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach oraz kruszywem w ilości aby mógł zrealizować min. 300m² drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Uwaga Wykonawca podczas kalkulacji ceny uwzględni możliwość zlecenia naprawy ubytków w nawierzchni. Ilość metrów napraw ubytków nie może przekroczyć 20% ogólnej ilości metrów. Zakres prac dla naprawy ubytków: - Ręczne lub mechaniczne ułożenie warstwy kruszywa kamiennego 0/31,5 - średnia grubość 10cm po zagęszczeniu, (od 5 do 15cm) - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa. Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2015r. Inwestor sukcesywnie będzie zgłaszał drogi przewidziane do utwardzenia kruszywem. Jednorazowe zgłoszenie dotyczące powierzchni utwardzanej nie może być mniejsze niż 300m². Powierzchnia jednorazowego zlecenia może być podzielona i wskazana w różnych miejscach Gminy. Orientacyjna ilość dla danego zakresu - utwardzenie nawierzchni drogi kruszywem kamiennym wynosi 1 500 m² Maksymalny zakres prac zostanie ustalony po wyłonieniu wykonawcy i będzie wynikał z podzielenia kwoty zabezpieczonej dla

danego zakresu przez kwotę jednostkową (1m²). Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnego zakresu (maksymalnej ilości m²), bez prawa do roszczeń przez Wykonawcę. Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m², potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Inwestor przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Słupno w 2015r..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Utwardzenie nawierzchni drogi kruszywem bitumiczno-kamiennym (destruktem) Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne osi drogi - Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi - Zagęszczenie istniejącej korony drogi. - Ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego - grubości 8cm po zagęszczeniu - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego (walec, zagęszczarka). Wymagania sprzętowe - Koparka lub koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta - Samochód lub samochody samowładowcze - Walec stalowy lub gumowo stalowy - Zagęszczarka typ ciężki Wymagania materiałowe Kruszywo bitumiczno-kamienne pochodzące z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu oraz innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, średnica nie powinna być większa niż 25mm. Wykonawca przed rozpoczęciem układania zobowiązany jest do uzyskania od inspektora nadzoru akceptacji kruszywa, z którego wykonywany będzie zlecony zakres drogi. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach oraz kruszywem ilości aby mógł zrealizować min. 300m² drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Czas na realizację od zgłoszenia przez inwestora - 2 tygodnie Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę oraz przekazanie inwestorowi szkiców tyczenia. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi przy pomocy równiarki oraz zagęszczenie przy pomocy walca lub zagęszczarki typ ciężki. Ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego - grubości 8cm po zagęszczeniu. Kruszywo bitumiczno-kamienne pochodzące z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu, oraz innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, średnica nie powinna być większa niż 25mm. Każda partia materiału musi być dopuszczona do wbudowania przez inspektora nadzoru lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Kruszywo można układać mechanicznie, przy pomocy rozkładarki do kruszywa, koparek, ładowarek lub ręczne. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz jednorodna. Zagęszczenie warstw należy wykonać

przy pomocy walca lub zagęszczarki typ ciężki. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz kruszywem w ilości aby mógł zrealizować min. 300m² drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu Uwaga Wykonawca podczas kalkulacji ceny uwzględni możliwość zlecenia naprawy ubytków w nawierzchni. Ilość metrów napraw ubytków nie może przekroczyć 20% ogólnej ilości metrów. Zakres prac dla naprawy ubytków: - Ręczne lub mechaniczne ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego - średnia grubość 10cm po zagęszczeniu, (od 5 do 15cm) - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa. Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2015r. Inwestor sukcesywnie będzie zgłaszał drogi przewidziane do utwardzenia kruszywem bitumiczno-kamiennym. Jednorazowe zgłoszenie dotyczące powierzchni utwardzanej nie może być mniejsze niż 300m². Powierzchnia jednorazowego zlecenia może być podzielona i wskazana w różnych miejscach Gminy. Orientacyjna ilość dla danego zakresu - utwardzenie nawierzchni drogi kruszywem bitumiczno-kamiennym (destrukt) wynosi 2 500 m². Maksymalny zakres prac zostanie ustalony po wyłonieniu wykonawcy i będzie wynikał z podzielenia kwoty zabezpieczonej dla danego zakresu przez kwotę jednostkową (1m²). Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnego zakresu (maksymalnej ilości m²), bez prawa do roszczeń przez Wykonawcę. Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m² potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Inwestor przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Słupno w 2015r..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej Zakres prac obejmuje - cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 6 cm - uzupełnienie istniejącej podbudowy średnio grubości 10cm - skropienie podbudowy emulsją asfaltową - ułożenie warstwy wyrównawczej grubości 5cm - zagęszczenie warstwy wyrównawczej - ułożenie warstwy ścieralnej - zagęszczenie warstwy ścieralnej 4cm - uszczelnienie połączenia emulsją asfaltową oraz grysem Wymagania sprzętowe - Samochód dostawczy lub ciężarowy - Urządzenie do przerobu zerwanego asfaltu - Walec - Zagęszczarka - Piła do ciecienia asfaltu Wymagania materiałowe - Masa bitumiczna - Emulsja asfaltowa - Gryś bazaltowy frakcji 2/5 - Kruszywo kamienne dolomitowe (mieszanka optymalna) frakcji 0/31,5 Inwestor dopuszcza stosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce i dowożonej samochodem samowładowczym na miejsce wbudowania. Parametry mieszanki produkowanej w otaczarce powinny być dostosowane dla kategorii ruchu KR3. Wykonawca na żądanie inwestora przedłoży dla danej partii

potwierdzone za zgodność z oryginałem recepty, atesty na materiały oraz wyniki badań mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce Wykonawca po rozgrzaniu a przed rozpoczęciem układania mieszanki mineralno-asfaltowej przetwarzanej w urządzeniu do przerobu zerwanego asfaltu zobowiązany jest do uzyskania akceptacji u inspektora nadzoru. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach oraz mieszanką mineralno-asfaltową z odzysku w ilości, aby mógł wytworzyć i wbudować min. 3 tony mieszanki mineralno-asfaltowej dziennie przewidzianej dla powyższego zakresu. Czas na realizację od zgłoszenia przez inwestora - 48 godzin

Opis robót Roboty obejmują cięcie piłą mechaniczną nawierzchni asfaltowej na średnią głębokość 6cm. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne głębokości 19cm z odwiezieniem urobku do 5km. Uzupełnienie przy pomocy kruszywa kamiennego (mieszanka optymalna) frakcji 0/31,5 z kamienia dolomitowego, posiadającego dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie. Inwestor dopuszcza stosowanie tylko kruszywa z kamienia dolomitowego. Zagęszczenie przy pomocy zagęszczarki płytowej lub stopy wibracyjnej. Skropienie warstwy podbudowy oraz krawędzi emulsją asfaltową. Ułożenie warstwy wyrównawczej (wiążącej) grubości 5cm po zagęszczeniu wraz z zagęszczeniem. Skropienie międzywarstwowe warstwy wyrównawczej (wiążącej). Ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4cm po zagęszczeniu oraz zagęszczenie walcem. Warstwa ścieralna powinna nawiązywać wysokościowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej. Powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz posiadać spadki umożliwiające spływ powierzchniowy wód opadowych. Uszczelnienie połączenia przy pomocy emulsji asfaltowej oraz gysu bazaltowego. Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2015r. Inwestor sukcesywnie będzie zgłaszał drogi przewidziane do remontu. Jednorazowe zgłoszenie dotyczące remontowanej powierzchni nie może być mniejsze niż 10m². Powierzchnia jednorazowego zlecenia może być podzielona i wskazana w różnych miejscach Gminy. Orientacyjna ilość dla danego zakresu - naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej wynosi 600 m². Maksymalny zakres prac zostanie ustalony po wyłonieniu wykonawcy i będzie wynikał z podzielenia kwoty zabezpieczonej dla danego zakresu przez kwotę jednostkową (1m²). Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnego zakresu (maksymalnej ilości m²), bez prawa do roszczeń przez Wykonawcę. Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m² potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Inwestor przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Słupno w 2015r..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 4. Wyrównanie dróg gruntowych oraz

częściowo utwardzonych równiarką oraz zagęszczenie walcem. Zakres prac obejmuje - wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej lub częściowo utwardzonej przy pomocy równiarki z uzupełnieniem ubytków. - zagęszczenie walcem. Wymagania sprzętowe - równiarka - walec Wymagania materiałowe Kruszywo kamienne dolomitowe (mieszanka optymalna) frakcji 0/31,5. Czas na realizację od zgłoszenia przez inwestora - 2 tygodnie Opis robót Roboty obejmują wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej lub częściowo utwardzonej przy pomocy równiarki z nadaniem spadku poprzecznego i podłużnego wraz z uzupełnieniem ubytków. Ubytki będą uzupełniane przy pomocy równiarki. Zagęszczenie przy pomocy walca Zamawiający przewiduje uzupełnienie ubytków w ilości średnio 50kg/m² drogi. Inwestor dopuszcza stosowanie kruszywa wyłącznie z kamienia dolomitowego Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2015r. Inwestor sukcesywnie będzie zgłaszał drogi przewidziane do wyrównania. Jednorazowe zgłoszenie dotyczące wyrównywanej powierzchni nie może być mniejsze niż 1000m². Powierzchnia jednorazowego zlecenia może być podzielona i wskazana w różnych miejscach Gminy. Orientacyjna ilość dla danego zakresu - wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką oraz zagęszczenie walcem wynosi 4 000 m² Maksymalny zakres prac zostanie ustalony po wyłonieniu wykonawcy i będzie wynikał z podzielenia kwoty zabezpieczonej dla danego zakresu przez kwotę jednostkową (1m²). Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnego zakresu (maksymalnej ilości m²), bez prawa do roszczeń przez Wykonawcę. Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m² potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Inwestor przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Słupno w 2015r..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5. Naprawa uszkodzeń w nawierzchni chodników i dróg z kostki betonowej Zakres prac obejmuje - rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej - rozebranie istniejącej podbudowy - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne - transport materiału z wykopu na odległość do 5km - zagęszczenie oraz profilowanie koryta - wykonanie warstwy odsączającej grubości 10cm - wykonanie warstwy podbudowy grubości 20cm - ułożenie kostki (z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Wymagania sprzętowe - samochód dostawczy lub ciężarowy - zagęszczarka, walec, płyta wibracyjna - piła do cieciska kostki betonowej Wymagania materiałowe - kruszywo naturalne (pospółka) - kruszywo kamienne frakcji 0/31,5 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - kostka betonowa Czas na realizację od zgłoszenia przez inwestora - 48

godzin Opis robót Roboty obejmują rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne głębokości 41cm z odwiezieniem urobku do 5km. Wykonanie warstwy odsączającej z pospólki grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem. Wykonanie warstwy podbudowy grubości 20cm z kruszywa kamiennego dolomitowego (mieszanka optymalna) frakcji 0/31,5 posiadającego dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie oraz zagęszczenie przy pomocy zagęszczarki płytowej lub stopy wibracyjnej. Zagęszczenie warstw należy wykonać przy pomocy walca, zagęszczarki typu ciężkiego lub stopy wibracyjnej. Zamawiający ma prawo do wskazania miejsc, w których ma być wykonany pomiar stopnia zagęszczenia ułożonych warstw oraz wykonane dogęszczenie. Ułożenie kostki betonowej z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm. Zagęszczenie kostki przy pomocy zagęszczarki typ lekki oraz wypełnienie spoin piaskiem Uporządkowanie terenu budowy Wykonawca powinien uwzględnić ubytki jakie mogą nastąpić podczas rozbiórki oraz ponownego układania kostki (pęknięcie kostki, ubytki podczas cięcia piłą). Po stronie wykonawcy leży uzupełnienie powstałych ubytków kostką nową lub z odzysku o wzorze i parametrach kostki istniejącej. Zamawiający szacuje, że ubytki będą na poziomie 10% naprawianej powierzchni. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach oraz materiałem w ilości, aby mógł zrealizować min 5m2 drogi w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2015r. Zamawiający sukcesywnie będzie zgłaszał drogi przewidziane do remontu. Jednorazowe zgłoszenie dotyczące remontowanej powierzchni nie może być mniejsze niż 10m2. Powierzchnia jednorazowego zlecenia może być podzielona i wskazana w różnych miejscach Gminy. Orientacyjna ilość dla danego zakresu - naprawa uszkodzeń w nawierzchni chodników i dróg z kostki betonowej wynosi 250 m2. Maksymalny zakres prac zostanie ustalony po wyłonieniu wykonawcy i będzie wynikał z podzielenia kwoty zabezpieczonej dla danego zakresu przez kwotę jednostkową (1m2). Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnego zakresu (maksymalnej ilości m2), bez prawa do roszczeń przez Wykonawcę. Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m2 potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Słupno w 2015r..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 6. Ułożenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne osi drogi - Wykonanie wykopów na przełomach drogi - Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu AROT - Uzupełnienie ubytków w podbudowie

drogi mieszanką kamienną 0/31,5 - 25cm po zagęszczeniu - Uzupełnienie ubytków w podbudowie bitumicznej grubości 10cm po zagęszczeniu. - Regulacja pionowa włązów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej. - Oczyszczenie istniejącej korony drogi. - Skropienie emulsją asfaltową istniejącej korony drogi. - Ułożenie warstwy wyrównawczej na całej szerokości drogi, średnio 50kg/m². - Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej. - Ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości drogi grubości 5cm. Wymagania sprzętowe - Koparka lub koparko ładowarka. - Samochody samowyladowcze. - Walce stalowy, gumowo stalowy, stalowy. - Zagęszczarka typ ciężki. - Rozkładarka do mieszanek mineralno-bitumicznych. - Skrapiarka do emulsji. - Inny sprzęt niezbędny do wykonania powyższego zakresu robót z mieszanki mineralno-bitumicznej. Wymagania materiałowe Kruszywo kamienne dolomitowe (mieszanka optymalna) frakcji 0/31,5. Mieszanka mineralno-bitumiczna AC 22p, KR3 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC 8s, KR3 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC11s, KR3 Czas na realizację od zgłoszenia przez inwestora - 2 tygodnie Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę oraz przekazanie inwestorowi szkiców tyczenia. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne wykonanie koryta na przelomach drogi. Wykopy do głębokości 0,5m w gruncie kategorii III. Zamawiający przewiduje 4,0m³ wykopów na każde 400m² drogi (droga długości 100m i szerokości 4m). Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych średnicy 110mm typu AROT na istniejącej sieci telekomunikacyjnej i gazowej. Zamawiający przewiduje ułożenie dwóch rur osłonowych na każde 400m² drogi (droga długości 100m i szerokości 4m). Jedna rura na sieci gazowej i jedna na sieci telekomunikacyjnej. Głębokość posadowienia rur 120cm poniżej poziomu terenu. Uzupełnienie podbudowy z mieszanki optymalnej, z kamienia dolomitowego grubości 25cm po zagęszczeniu. Zamawiający przewiduje 9,5m² powierzchni do uzupełnienia na każde 400m² drogi (droga długości 100m i szerokości 4m). Uzupełnienie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22p, KR3 grubości 10cm po zagęszczeniu. Zamawiający przewiduje 9,5m² powierzchni do uzupełnienia na każde 400m² drogi (droga długości 100m i szerokości 4m). Regulacja pionowa włązów żeliwnych studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Regulacja musi być wykonana przy pomocy pierścieni betonowych ułożonych na zaprawie betonowej. Zamawiający przewiduje regulację w zakresie do 20cm. W przypadku wykonania regulacji większej niż 20cm Wykonawcy przysługuje proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia. Zamawiający przewiduje konieczność wyregulowania 4 włązów studni na każde 400m² drogi (droga długości 100m i szerokości 4m). Skropienie emulsją asfaltową istniejącej korony drogi oraz warstwy wyrównawczej. UWAGA: Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca w obecności Zamawiającego oraz Właściciela sieci przeprowadzi przegląd stanu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8s, KR3 na całej szerokości drogi, średnio 50kg/m². Przy pomocy warstwy wyrównawczej Wykonawca nada spadek poprzeczy drogi, który będzie wynosił 2%. W przypadku braku możliwości nadania przewidzianego spadku zakładaną ilością mieszanki, problem należy zgłosić Zamawiającemu w celu rozwiązania. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11s, KR3 na całej szerokości drogi grubości 5cm. Warstwy wyrównawczą oraz ścieralną należy układać przy pomocy rozkładarek do asfaltu. UWAGA: Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Zamawiającemu prace podlegające zakryciu i uzyskać akceptację na dalsze prowadzenie robót, układanie kolejnej warstwy.

Prowadzony będzie dziennik budowy, w którym przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego prowadzić będą stosowne zapisy. Mieszankę mineralno-bitumiczną należy wykonywać i rozkładać zgodnie z zamieszczoną specyfikacją. Zamawiający ma prawo do pobrania próbek mieszanki mineralno-bitumicznej w obecności Wykonawcy i przekazania do laboratorium w celu stwierdzenia zgodności ze specyfikacją pod kątem składu oraz grubości warstwy. W przypadku uzyskania wyników niezgodnych ze specyfikacją Wykonawca pokryje koszty badania, usunie warstwę na całej szerokości i długości drogi, oraz ponownie ułoży warstwę o prawidłowych parametrach. Wykonawcy nie przewiduje zmniejszenie wynagrodzenia jako rozliczenie w przypadku stwierdzenia ułożenia mieszanki mineralno-asfaltowej niezgodnej ze specyfikacją. Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2015r. Zamawiający zgłosi drogi do naprawy maksymalnie w trzech zleceniach. Powierzchnia jednorazowego zlecenia może być podzielona i wskazana w różnych miejscach Gminy, nie może być mniejsza niż 1000m². Powierzchnia jednej drogi do ułożenia w przewidzianym zakresie nie może być mniejsza niż 200m² (długość 50m, szerokość 4,0m) chyba, że Wykonawca podejmie się wykonania mniejszego zakresu. Orientacyjna ilość dla danego zakresu - ułożenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej wynosi 6 000 m² Maksymalny zakres prac zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy i będzie wynikał z podzielenia kwoty zabezpieczonej dla danego zakresu przez kwotę jednostkową (1m²). Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnego zakresu (maksymalnej ilości m²), bez prawa do roszczeń przez Wykonawcę. Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m² potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Inwestor przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Słupno w 2015r..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 7. Drobne prace naprawcze i utrzymaniowe na drogach Zakres prac obejmuje Prace związane z utrzymaniem dróg Wymagania sprzętowe - Koparko-ładowarka z łyżkami wymiennymi (łyżka do kopania szerokości 60cm, łyżka do kopania szerokości 30cm, łyżka do profilowania koryta - skarpówka, łyżka do kopania rowu - profilowa, hak do wyrwania karp). Preferowana koparko-ładowarka z mocowaniem umożliwiającym szybką ich wymianę (szybkozłącze mechaniczne tylnej łyżki) UWAGA: W przypadku zatrudnienia koparko-ładowarki, u której wymiana łyżki wiąże się z wybiciem sworzni czas związany z wymianą nie będzie doliczany do jej pracy - za czas wymiany nie przysługuje wynagrodzenie. - Samochód samowyladowczy od 8 do 20ton ładowności - Samochód dostawczy przystosowany do przewozu sprzętu i ludzi. - Zagęszczarka typ ciężki i lekki - Piła łańcuchowa do drzewa -

Kosa spalinowa żyłkowa - Agregat prądowórczy 230V - Sprzęt drobny - wiertarka elektryczna ręczna, szlifierka tarczowa ręczna, taczki, łopaty szpadle, szczotki, szpilki metalowe, klucze nasadowe i płaskie, poziomice, sznurek budowlany, kielnia, pędzle do malowania, piłka ręczna do metalu, młotki, siekiera. Zasoby ludzkie - Brygadzysta - pracownik drogowy - 1 osoba - Pracownik drogowy - 1 osoba UWAGA: Pracownicy: brygadzysta i pracownik drogowy nie mogą pełnić jednocześnie funkcji kierowcy lub operatora - łączna ilość osób oddelegowanych do pracy w przedmiotowym zakresie (łącznie z kierowcą i operatorem) wynosi: czterech pracowników. Pracownicy powinni posiadać doświadczenie z zakresu budowy i utrzymania dróg. Powinni posiadać umiejętność posługiwania się sprzętem i narzędziami wymienionymi w punkcie - Wymagania sprzętowe. Wykonawca ma prawo oddelegowania do wykonania zleconych prac dwóch pracowników drogowych (osoby pracujące fizycznie) oraz trzeciej osoby jako brygadzystę (osobę niepracującą fizycznie), jednak wynagrodzenie przysługuje jak dla przewidzianych dwóch osób. Wymagania materiałowe Brak Czas na realizację od zgłoszenia przez inwestora - 8 godzin Opis robót Zakres prac obejmuje drobne prace naprawcze związane z utrzymaniem dróg. Nie mogą być to prace związane z budową dróg, Zamawiający sukcesywnie będzie zlecał zadania do wykonania, o takim charakterze i zakresie aby Wykonawca mógł zrealizować je przy pomocy sprzętu wymienionego w punkcie -Wymagania sprzętowe- oraz przy pomocy osób wymienionych w punkcie -Zasoby ludzkie. Dzienny zakres prac nie może być krótszy niż 3 godziny liczony oddzielnie dla każdego pracownika i sprzętu. Prace prowadzone będą na drogach na terenie całej gminy. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania części z przewidzianych pracowników i sprzętu, np. jednego pracownika lub tylko koparkę lub tylko samochód. Dowóz pracowników na teren budowy leży po stronie Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia w przypadku wykorzystania dodatkowego pracownika, który będzie dowoził pracowników. Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2015r. Orientacyjna ilość dla zakresu - drobne prace naprawcze i utrzymaniowe na drogach wynosi 235 godzin Maksymalny zakres prac zostanie ustalony po wyłonieniu wykonawcy i będzie wynikał z podzielenia kwoty zabezpieczonej dla danego zakresu przez kwotę jednostkową (1 godzinę dla całej brygady - koparko-ładowarka, samochód, 2 pracowników). Zamawiający zastrzega sobie, możliwość niewykorzystania pełnego zakresu (maksymalnej ilości godzin), bez prawa do roszczeń przez Wykonawcę. Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi na podstawie podpisanych raportów dziennych pracy sprzętu i osób potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy. Raporty pracy sprzętu i osób będą prowadzone dla: 1. Samochód samowyladowczy z kierowcą. 2. Koparko-ładowarka z operatorem. 3. Brygadzysta / pracownik drogowy. 4. Pracownik drogowy. Dane z raportów zostaną przeniesione do protokołu zbiorczego. Prawidłowo wypełniony i podpisany protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury. Inwestor przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Gwarancja - 5