

Ogłoszenie nr 551723-N-2020 z dnia 2020-06-17 r.

**Gmina Słupno: Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2020r.**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Słupno, krajowy numer identyfikacyjny 61101599700000, ul. ul. Miszewska , 09-472 Słupno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 024 2679560, 2679584, e-mail ug@slupno.eu, faks 242 612 977.

Adres strony internetowej (URL): [www.ugslupno.bip.org.pl](http://www.ugslupno.bip.org.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak

www.ugslupno.bip.org.pl

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

www.ugslupno.bip.org.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, pok. nr 13 (sekretariat)

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2020r.

**Numer referencyjny:** SZP.271.1.7.2020

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2020r.”. Zamówienie obejmuje pięć części: – Część 1 – Utwardzenie nawierzchni drogi gruzem betonowym. Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne

osi drogi - Mechaniczne wykonanie koryta dla średniej głębokości 25cm - Ułożenia warstwy piasku o grubości co najmniej 30 cm po zagęszczeniu, - Transport materiału z wykopu na odległość do 5km, - Zagęszczenie oraz profilowanie koryta, - Ułożenie warstwy gruzu betonowego – grubości 15cm po zagęszczeniu, - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa, - Regulacja wysokościowa studni i zasuw. Wymagania sprzętowe - Koparka lub koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta, - Samochód lub samochody samowyladowcze, - Walec stalowy lub gumowo stalowy, - Zagęszczarka typ ciężki. Wymagania materiałowe Piasek lub pospółka o różnoziarnistości co najmniej 3. Gruz betonowy frakcji 0/63 posiadające dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne wykonanie koryta na średnią głębokość 25cm wraz z odwiezieniem urobku do 5km. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dysponowania całością lub częścią urobku z wykopu i wskazania miejsca jego składowania. Część nie zadysponowaną przez Zamawiającego ma obowiązek zadysponować wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Ręczne profilowanie dna koryta oraz zagęszczenie przy pomocy zagęszczarek lub walca. Zamawiający ma prawo do wskazania miejsc, w których ma być wykonany pomiar stopnia zagęszczenia oraz wykonane dogęszczenie dna koryta. Ułożenie dolnej warstwy piasku o grubości co najmniej 30cm po zagęszczeniu. Warstwa górna o grubości co najmniej 15 cm, powinna być wykonane z gruzu betonowego frakcji 0/63 dopuszczonego do stosowania w budownictwie. Każda z warstw powinna być oddzielnie wyprofilowana oraz zagęszczona. Warstwy można układać mechanicznie, przy pomocy rozkładarki do kruszywa, koparek, ładowarek lub ręczne. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz jednorodna. Zagęszczenie warstw należy wykonać przy pomocy walca lub zagęszczarki typu ciężkiego. Inwestor ma prawo do wskazania miejsc, w których ma być wykonany pomiar stopnia zagęszczenia ułożonych warstw oraz wykonane dogęszczenie. Uporządkowanie terenu budowy. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach oraz gruzem betonowym w ilości aby mógł zrealizować min. 300m<sup>2</sup> drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Zakres robót Zakres robót obejmuje utwardzenie nawierzchni drogi gruzem betonowym w okresie od daty podpisania umowy do 01.09.2020r. Zamawiający przewiduje następujące ulice na terenie gminy do utwardzenia gruzem betonowym: Słupno – 1 800m<sup>2</sup>: • ulica Zamkowa – 450m długości i 4 m szerokości, W sumie jest do wykonania 1 800m<sup>2</sup> remontowanej nawierzchni drogi. Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m<sup>2</sup> potwierdzonych przez inspektora

nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawdłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu. –

**CZEŚĆ 2 – Wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destruktu)** Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne osi drogi - Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi - Zagęszczenie istniejącej korony drogi - Regulacja wysokościowa studni i zasuw - Ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego – grubości co najmniej 9cm po zagęszczeniu - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego (walec, zagęszczarka). Wymagania sprzętowe - Rozścielacz lub koparka/koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta - Samochód lub samochody samowyładowcze - Walec stalowy lub gumowo stalowy - Zagęszczarka typ ciężki Wymagania materiałowe Kruszywo bitumiczno-kamienne pochodzące z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu, oraz innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, średnica nie powinna być większa niż 25mm. Wykonawca przed rozpoczęciem układania zobowiązany jest do uzyskania akceptacji kruszywa z którego wykonywany będzie zlecony zakres drogi u inspektora nadzoru. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz kruszywem ilości aby mógł zrealizować min. 300m<sup>2</sup> drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Czas na realizację - do 15 września 2020r. Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi przy pomocy równiarki, koparko-ładowarki lub koparki oraz zagęszczenie przy pomocy walca lub zagęszczarki typ ciężki. Wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych – regulacja wysokościowa studni i zasuw. Ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego – grubości co najmniej 9cm po zagęszczeniu i szerokości 4m. Dodatkowo należy wykonać 1,5m zjazdu do każdej posesji i każdej krzyżującej się drogi. Kruszywo bitumiczno-kamienne pochodzące z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu, oraz innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, średnica nie powinna być większa niż 25mm. Każda partia materiału musi być dopuszczona do wbudowania przez inspektora nadzoru lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Kruszywo można układać mechanicznie, przy pomocy rozścielacza, koparek, ładowarek lub ręcznie. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz jednorodna. Zagęszczenie warstw należy wykonać przy pomocy walca lub zagęszczarki typ ciężki.

Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz kruszywem w ilości aby mógł zrealizować min. 300m<sup>2</sup> drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu

Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 15.09.2019r. Zamawiający przewiduje następujące ulice na terenie gminy do utwardzenia kruszywem bitumiczno-kamiennym: Nowe Gulczewo – 1720m<sup>2</sup>: • ul. Kasztelańska – 200m długości i 4m szerokości, • ul. Basztowa – 130m długości i 4m szerokości, • ul. Skrzetuskiego – 100m długości i 4m szerokości. Słupno – 2960m<sup>2</sup>: • ul. Bajkowa – 400m długości i 4m szerokości, • ul. Wiosenna – 180m długości i 4m szerokości, • ul. Piaski – 160m długości i 4m szerokości. Szeligi – 920m<sup>2</sup>: • ul. Szyszkowa - 230m długości i 4m szerokości. Liszyno – 1000m<sup>2</sup>: • Pogodna - 250m długości i 4m szerokości, Stare Gulczewo – 400m<sup>2</sup>: • Starze Gulczewo - 100m długości i 4m szerokości, Miszewko Strzałkowskie – 960m<sup>2</sup>: • Miszewko Strzałkowskie - 240m długości i 4m szerokości, Borowiczki Pieńki – 600m<sup>2</sup>: • Krakowska - 150m długości i 4m szerokości, Co stanowi 8 560m<sup>2</sup>, do tego doliczane jest 10% na wykonanie dojazdów z remontowanych ulic do posesjami znajdującymi się przy niej. W sumie jest do wykonania 9 416m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destruktywny)

Rozliczenie robót Rozliczenie nastąpi po wykonaniu robót i odbiorze potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu. – CZĘŚĆ 3 – Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem. Zakres prac obejmuje - wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej lub częściowo utwardzonej przy pomocy równiarki, - zagęszczenie walcem. Wymagania sprzętowe - równiarka - walec Wymagania materiałowe BRAK Czas na realizację - do 01.09.2020r. Opis robót Roboty obejmują wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej lub częściowo utwardzonej przy pomocy równiarki z nadaniem spadku poprzecznego i podłużnego oraz zagęszczenie przy pomocy walca. Należy zwrócić szczególną uwagę na studnie kanalizacji sanitarnej jak również zasady znajdujące się w drodze.

Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 01.09.2020r. Zamawiający przewiduje następujące ulice i drogi na terenie gminy do wyrównania: Słupno – 2 275m<sup>2</sup>: • Wiosenna – 650m długości i 3,5 m szerokości, Cekanowo – 1 200m<sup>2</sup>: • Fiołkowa – 300m długości i 4,0 m szerokości, Wykowo – 3 650m<sup>2</sup>: • Droga na działce nr 103/2 – 950m długości i 3,5 m szerokości • Droga „do wału” – 200m długości i 4 m szerokości Co stanowi 7 125 m<sup>2</sup> dróg i ulic przeznaczonych do utwardzenia na terenie Gminy Słupno.

Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m<sup>2</sup> potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu. – CZĘŚĆ 4 – Utwardzenie mieszanką asfaltową dróg na terenie Gminy Słupno. Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne osi drogi, - Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi, - Zagęszczenie istniejącej korony drogi, - Regulacja wysokościowa studni i zasuw, - Ułożenie warstwy asfaltowej – grubości co najmniej 6cm po zagęszczeniu, - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy asfaltowej (walec, zagęszczarka). Wymagania sprzętowe - Rozkładarka mas asfaltowych, - Koparka/koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta, - Samochód lub samochody samowyladowcze, - Walec umożliwiający prawidłowe zagęszczenie mieszanki asfaltowej, - Zagęszczarka. Wymagania materiałowe Mieszanka którą należy użyć do wykonania prac to beton asfaltowy AC11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży dla danej partii potwierdzone za zgodność z oryginałem recepty, atesty na materiały oraz wyniki badań mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce. Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłowe wbudowanie oraz zagęszczenie masy asfaltowej. Czas na realizację - do 01 września 2020r. Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi przy pomocy równiarki, koparko-ładowarki lub koparki oraz zagęszczenie przy pomocy walca lub zagęszczarki. Wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych – regulacja wysokościowa studni i zasuw. Ułożenie warstwy asfaltowej – grubości co najmniej 6cm po zagęszczeniu i szerokości 4m na długości 200mb. Dodatkowo należy wykonać zjazdy do każdej posesji i każdej krzyżującej się drogi. Każda partia materiału musi być dopuszczona do wbudowania przez inspektora nadzoru lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana. Za prawidłowość wykonanych prac odpowiada wykonawca. Zakres robót Zakres robót obejmuje remont dróg w okresie od daty podpisania umowy do 01.09.2020r. Zamawiający przewiduje następujące ulice na terenie gminy do utwardzenia mieszanką asfaltowo-mineralną: Nowe Gulczewo – 800mb: ul. Basztowa – 200m długości i 4m szerokości, Co stanowi 800m<sup>2</sup>, do tego doliczane jest 10% na wykonanie skrzyżowań i dojazdów z remontowanej ulic do posesjami znajdujących się przy niej. W sumie jest do wykonania 880m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z asfaltu. Rozliczenie robót Rozliczenie nastąpi po wykonaniu robót i odbiorze potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub



uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu. – CZĘŚĆ 5 – Remont drogi gminnej – ul. Zakątek nr 291685W na terenie Gminy Słupno. Zakres prac obejmuje - wykonanie remontu nawierzchni ulicy Zakątek z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 4,5m i długości 340,0mb, spadek nawierzchni jednostronny, - ustawienie jednostronnie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z C12/15, - wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej na ławie betonowej C12/15 – (dwie kostki na płask jedna pionowo, szer. 30cm, l=216mb), szerokość ścieku nie wchodzi w szerokość nawierzchni asfaltowej, - wykonanie zjazdów asfaltowych do posesji wraz z obramowaniem z opornika betonowego, - Zamawiający nie chcą ingerować w przekroje podłużne drogi, spadki i usytuowanie wysokościowe planuje tylko montaż dwóch systemów odwodniających z wpustami drogowymi. - wykonanie odwodnienia poprzez wykonanie dwóch wpustów deszczowych wraz z odprowadzeniem ich do studni chłonnych, - regulacja studni ks – 8szt, Konstrukcje: 1. Jezdnia: a. wyrównanie istniejącej nawierzchni w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> z uwzględnieniem zmiany profilowania na spadek jednostronny, b. ułożenie warstwy ścieralnej z AC11S grubości 4cm, 2. Zjazdy: a. Podbudowa z gruzu betonowego gr 10 cm, b. Warstwa wiążąca grubości 4cm, c. ułożenie warstwy ścieralnej z AC11S grubości 4cm, 3. Ściek przykrawężnikowy Odwodnienie Wykonawca w celu zapobiegania zbierania się wody i zalewania posesji wykona punktowe odwodnienie remontowanej jezdni za pomocą dwóch ulicznych wpustów deszczowych. Należy wykonać dwa wpusty  $\square$ 500 z osadnikiem o głębokości 95cm i separatorem pod kratką. W ul. Zakątek należy wykonać 2 zestawy perforowanych rur w geowłókninie rozsączające wody deszczowe do gruntu: - wpust W1 podłączony do kolektora z rur PP/PE L=6,0mb średnica DN/ID400. - wpust W2, podłączony do kolektora z rur PP/PE L=6,0mb średnica DN/ID 400 oraz przyłącza kanalizacji deszczowej od wpustów do studni (do systemu rozsączającego) wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PE/PP dn200 kielichowych łączonych na uszczelki. W trakcie wykonywania odwodnienia drogi należy zachować szczególną ostrożność wykonując studnie i wpusty przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem: gazociąg roboty ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem Pracownika Mazowieckiej Spółki Gazowniczej z siedzibą w Płocku ul. Łukasiewicza 19. Na istniejącym kablu telefonicznym w miejscu skrzyżowania z wykonywanym odwodnieniem założyć rurę osłonową dwudzielną grubościenną AROTA typu A160PS L=3mb. W przypadku uszkodzenia istniejącej sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca. Prace pod nadzorem pracownika z firmy która jest właścicielem sieci. Na istniejącym kablu elektrycznym w miejscu skrzyżowania

z wykonywanym odwodnieniem założyć rurę osłonową dwudzielną grubościenną AROTA typu A160PS L=3mb. W przypadku uszkodzenia istniejącego kabla koszt naprawy ponosi wykonawca. Prace pod nadzorem pracownika z Zakładu Elektrycznego. Wszystkie w/w Instytucje należy uprzednio pisemnie powiadomić o przystąpieniu do prac z 14 dniowym wyprzedzeniem. Czas na realizację - do 01.11.2020r. Opis robót Zakres robót obejmuje wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych przez uprawnionego geodetę. Każda partia materiału musi być zatwierdzona i dopuszczona do wbudowania przez Inwestora. Za prawidłowość wykonanych prac odpowiada Wykonawca. Rozliczenie robót Rozliczenie nastąpi po wykonaniu robót i odbiorze potwierdzonym przez Inwestora protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu. 2. CPV: 45000000-7. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez zamawiającego czynności tj. odpowiednio: Dla części 1: mechaniczne wykonanie koryta, ułożenie warstw piasku i gruzu betonowego, profilowanie i zagęszczanie koryta, mechaniczne zagęszczanie ułożonej warstwy kruszywa, regulacja wysokościowa studni i zasuw, Dla części 2: mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi, zagęszczenie istniejącej korony drogi, regulacja wysokościowa studni i zasuw, ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno – kamiennego, mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa bitumiczno – kamiennego, Dla części 3: obsługa równiarki i walca, Dla części 4: mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi, zagęszczenie istniejącej korony drogi, regulacja wysokościowa studni i zasuw, ułożenie warstwy asfaltowej, mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy asfaltowej, Dla części 5: wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z gruzu betonowego, ułożenie warstw z betonu asfaltowego. 4. Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są do stosowania postanowień umowy dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

**II.5) Główny kod CPV: 45000000-7**

**Dodatkowe kody CPV:**

**II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie**

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

**data rozpoczęcia: *lub* zakończenia:**

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1			2020-09-01
2			2020-09-15
3			2020-09-01
4			2020-09-01
5			2020-11-01

**II.9) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Informacje dodatkowe

**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Informacje dodatkowe

### **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: Zamawiający wymaga: a) dla części 1 - aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi o powierzchni minimum 1.000,00m<sup>2</sup>, b) dla części 2 - aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi o powierzchni minimum 6.000,00m<sup>2</sup>, c) dla części 3 - aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi o powierzchni minimum 5.000,00m<sup>2</sup>, d) dla części 4 - aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi o powierzchni minimum 500,00m<sup>2</sup>, e) dla części 5 - aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi o powierzchni minimum 1.000,00m<sup>2</sup>.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Nie

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

1) Dowód wniesienia wadium - jeżeli jest w formie innej niż pieniężna, 2) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów, 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi, 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy).

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: - dla części 1 : 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), - dla części 2: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), - dla części 3: 500,00zł (słownie: pięćset złotych), - dla części 4 : 1.500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), - dla części 5 : 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych), do upływu terminu składania ofert. Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część, wnosi wadium odpowiednio dla każdej z nich.

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego



etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

## **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 Prawa Zamówień Publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian: 1) Wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przepisów prawa powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych lub uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji niezbędnych w związku z realizacją zadania lub uwzględnienia nowych przepisów prawa, jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) w przypadkach określonych w § 5 ust. 9, 10, 11 Umowy, d) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp. 2) Terminu wykonania w przypadku: a) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót. Fakt wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych musi być odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru, §3 ust. 2 i 3. b) w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, pandemii z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, c) w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powódzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy

i jego podwykonawców, d) w przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w § 5 ust. 9, 10, 11 o ile wykonanie tych robót (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy, e) w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych, innych aktów władczych i orzeczeń organów administracji publicznej i innych instytucji - terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania opóźnień, f) okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 1 lit b) – jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę, g) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp, o ile wykonanie tych robót (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy, Przedłużenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 4) dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ), 5) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w umowie (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym ze SIWZ), 6) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przepisów prawa powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych lub uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji niezbędnych w związku z realizacją zadania lub uwzględnienia nowych przepisów prawa, w tym wynikających z prawa zamówień publicznych

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2020-07-02, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie

**IV.6.5) Informacje dodatkowe:**

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**Część nr: 1 Nazwa:** – Część 1 – Utwardzenie nawierzchni drogi gruzem betonowym.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:**Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne osi drogi - Mechaniczne wykonanie koryta

dla średniej głębokości 25cm - Ułożenia warstwy piasku o grubości co najmniej 30 cm po

zagęszczeniu, - Transport materiału z wykopu na odległość do 5km, - Zagęszczenie oraz

profilowanie koryta, - Ułożenie warstwy gruzu betonowego – grubości 15cm po zagęszczeniu, -

Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa, - Regulacja wysokościowa studni i zasuw.

Wymagania sprzętowe - Koparka lub koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta, -

Samochód lub samochody samowładowcze, - Walec stalowy lub gumowo stalowy, - Zagęszczarka

typ ciężki. Wymagania materiałowe Piasek lub pospółka o różnoziarnistości co najmniej 3. Gruz

betonowy frakcji 0/63 posiadające dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w

budownictwie Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę. Nie

wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne

wykonanie koryta na średnią głębokość 25cm wraz z odwiezieniem urobku do 5km. Zamawiający

zastrzega sobie prawo do dysponowania całością lub częścią urobku z wykopu i wskazania miejsca

jego składowania. Część nie zadysponowaną przez Zamawiającego ma obowiązek zadysponować wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Ręczne profilowanie dna koryta oraz zagęszczenie przy pomocy zagęszczarek lub walca. Zamawiający ma prawo do wskazania miejsc, w których ma być wykonany pomiar stopnia zagęszczenia oraz wykonane dogęszczenie dna koryta. Ułożenie dolnej warstwy piasku o grubości co najmniej 30cm po zagęszczeniu. Warstwa górna o grubości co najmniej 15 cm, powinna być wykonana z gruzu betonowego frakcji 0/63 dopuszczonego do stosowania w budownictwie. Każda z warstw powinna być oddzielnie wyprofilowana oraz zagęszczona. Warstwy można układać mechanicznie, przy pomocy rozkładarki do kruszywa, koparek, ładowarek lub ręczne. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz jednorodna. Zagęszczenie warstw należy wykonać przy pomocy walca lub zagęszczarki typu ciężkiego. Inwestor ma prawo do wskazania miejsc, w których ma być wykonany pomiar stopnia zagęszczenia ułożonych warstw oraz wykonane dogęszczenie. Uporządkowanie terenu budowy. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach oraz gruzem betonowym w ilości aby mógł zrealizować min. 300m<sup>2</sup> drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Zakres robót Zakres robót obejmuje utwardzenie nawierzchni drogi gruzem betonowym w okresie od daty podpisania umowy do 01.09.2020r. Zamawiający przewiduje następujące ulice na terenie gminy do utwardzenia gruzem betonowym: Słupno – 1 800m<sup>2</sup>: • ulica Zamkowa – 450m długości i 4 m szerokości, W sumie jest do wykonania 1 800m<sup>2</sup> remontowanej nawierzchni drogi. Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m<sup>2</sup> potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-09-01

### 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

### 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część** – CZĘŚĆ 2 – Wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa bitumiczno-  
**nr:** 2 **Nazwa:** kamiennego (destrukt)

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:**Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne osi drogi - Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi - Zagęszczenie istniejącej korony drogi - Regulacja wysokościowa studni i zasuw - Ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego – grubości co najmniej 9cm po zagęszczeniu - Mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego (walec, zagęszczarka). Wymagania sprzętowe - Rozściełacz lub koparka/koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta - Samochód lub samochody samowyładowcze - Walec stalowy lub gumowo stalowy - Zagęszczarka typ ciężki Wymagania materiałowe Kruszywo bitumiczno-kamienne pochodzące z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu, oraz innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, średnica nie powinna być większa niż 25mm.

Wykonawca przed rozpoczęciem układania zobowiązany jest do uzyskania akceptacji kruszywa z którego wykonywany będzie zlecony zakres drogi u inspektora nadzoru. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz kruszywem ilości aby mógł zrealizować min. 300m2 drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu. Czas na realizację - do 15 września 2020r. Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych.

Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi przy pomocy równiarki, koparko-ładowarki lub koparki oraz zagęszczenie przy pomocy walca lub zagęszczarki typ ciężki. Wykonanie niezbędnych

robót przygotowawczych – regulacja wysokościowa studni i zasuw. Ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno-kamiennego – grubości co najmniej 9cm po zagęszczeniu i szerokości 4m. Dodatkowo należy wykonać 1,5m zjazd do każdej posesji i każdej krzyżującej się drogi. Kruszywo bitumiczno-kamienne pochodzące z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu, oraz innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, średnica nie powinna być większa niż 25mm. Każda partia materiału musi być dopuszczona do wbudowania przez inspektora nadzoru lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Kruszywo można układać mechanicznie, przy pomocy rozścielacza, koparek, ładowarek lub ręcznie. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana oraz jednorodna. Zagęszczenie warstw należy wykonać przy pomocy walca lub zagęszczarki typ ciężki. Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach, oraz kruszywem w ilości aby mógł zrealizować min. 300m<sup>2</sup> drogi dziennie w technologii przewidzianej dla powyższego zakresu Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od daty podpisania umowy do 15.09.2019r. Zamawiający przewiduje następujące ulice na terenie gminy do utwardzenia kruszywem bitumiczno-kamiennym: Nowe Gulczewo – 1720mb: • ul. Kasztelańska – 200m długości i 4m szerokości, • ul. Basztowa – 130m długości i 4m szerokości, • ul. Skrzetuskiego – 100m długości i 4m szerokości. Słupno – 2960mb: • ul. Bajkowa – 400m długości i 4m szerokości, • ul. Wiosenna – 180m długości i 4m szerokości, • ul. Piaski – 160m długości i 4m szerokości. Szeligi – 920mb: • ul. Szyszkowa - 230m długości i 4m szerokości. Liszyno – 1000mb: • Pogodna - 250m długości i 4m szerokości, Stare Gulczewo – 400mb: • Starze Gulczewo - 100m długości i 4m szerokości, Miszewko Strzałkowskie – 960mb: • Miszewko Strzałkowskie - 240m długości i 4m szerokości, Borowiczki Pieńki – 600mb: • Krakowska - 150m długości i 4m szerokości, Co stanowi 8 560m<sup>2</sup>, do tego doliczane jest 10% na wykonanie dojazdów z remontowanych ulic do posesjami znajdującymi się przy niej. W sumie jest do wykonania 9 416m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destruk) Rozliczenie robót Rozliczenie nastąpi po wykonaniu robót i odbiorze potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,**

**3) Wartość części zamówienia(jezeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:



Waluta:

#### 4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-09-15

#### 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

#### 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część** – CZĘŚĆ 3 – Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych  
**nr:** 3 **Nazwa:** równiarką wraz z zagęszczeniem walcem.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:**Zakres prac obejmuje - wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej lub

częściowo utwardzonej przy pomocy równiarki, - zagęszczenie walcem. Wymagania sprzętowe -

równiarka - walec Wymagania materiałowe BRAK Czas na realizację - do 01.09.2020r. Opis robót

Roboty obejmują wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej lub częściowo utwardzonej

przy pomocy równiarki z nadaniem spadku poprzecznego i podłużnego oraz zagęszczenie przy

pomocy walca. Należy zwrócić szczególną uwagę na studnie kanalizacji sanitarnej jak również

zasuwy znajdujące się w drodze. Zakres robót Zakres robót obejmuje utrzymanie dróg w okresie od

daty podpisania umowy do 01.09.2020r. Zamawiający przewiduje następujące ulice i drogi na terenie

gminy do wyrównania: Słupno – 2 275m2: • Wiosenna – 650m długości i 3,5 m szerokości,

Cekanowo – 1 200m2: • Fiołkowa – 300m długości i 4,0 m szerokości, Wykowo – 3 650m2: • Droga

na działce nr 103/2 – 950m długości i 3,5 m szerokości • Droga „do wału” – 200m długości i 4 m

szerokości Co stanowi 7 125 m2 dróg i ulic przeznaczonych do utwardzenia na terenie Gminy

Słupno. Rozliczenie robót Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu obmiaru wykonanych robót w m2 potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-09-01

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część** – CZĘŚĆ 4 – Utwardzenie mieszanką asfaltową dróg na terenie Gminy  
**nr:** 4 **Nazwa:** Słupno.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Zakres prac obejmuje - Tyczenie geodezyjne osi drogi, - Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi, - Zagęszczenie istniejącej korony drogi, - Regulacja wysokościowa studni i zasuw, - Ułożenie warstwy asfaltowej – grubości co najmniej 6cm po zagęszczeniu, - Mechaniczne

zagęszczenie ułożonej warstwy asfaltowej (walec, zagęszczarka). Wymagania sprzętowe - Rozkładarka mas asfaltowych, - Koparka/koparko ładowarka z łyżką umożliwiającą wykonanie koryta, - Samochód lub samochody samowyładowcze, - Walec umożliwiający prawidłowe zagęszczenie mieszanki asfaltowej, - Zagęszczarka. Wymagania materiałowe Mieszanka którą należy użyć do wykonania prac to beton asfaltowy AC11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży dla danej partii potwierdzone za zgodność z oryginałem recepty, atesty na materiały oraz wyniki badań mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce. Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłowe wbudowanie oraz zagęszczenie masy asfaltowej. Czas na realizację - do 01 września 2020r. Opis robót Zakres robót obejmuje tyczenie osi drogi przez uprawnionego geodetę. Nie wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz wykonanie map inwentaryzacyjnych. Mechaniczne profilowanie istniejącej korony drogi przy pomocy równiarki, koparko-ładowarki lub koparki oraz zagęszczenie przy pomocy walca lub zagęszczarki. Wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych – regulacja wysokościowa studni i zasuw. Ułożenie warstwy asfaltowej – grubości co najmniej 6cm po zagęszczeniu i szerokości 4m na długości 200mb. Dodatkowo należy wykonać zjazdy do każdej posesji i każdej krzyżującej się drogi. Każda partia materiału musi być dopuszczona do wbudowania przez inspektora nadzoru lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Ułożona warstwa powinna być odpowiednio wyprofilowana. Za prawidłowość wykonanych prac odpowiada wykonawca. Zakres robót Zakres robót obejmuje remont dróg w okresie od daty podpisania umowy do 01.09.2020r. Zamawiający przewiduje następujące ulice na terenie gminy do utwardzenia mieszanką asfaltowo-mineralną: Nowe Gulczewo – 800mb: ul. Basztowa – 200m długości i 4m szerokości, Co stanowi 800m<sup>2</sup>, do tego doliczane jest 10% na wykonanie skrzyżowań i dojazdów z remontowanej ulic do posesjami znajdujących się przy niej. W sumie jest do wykonania 880m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z asfaltu. Rozliczenie robót Rozliczenie nastąpi po wykonaniu robót i odbiorze potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-09-01

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część** – CZĘŚĆ 5 – Remont drogi gminnej – ul. Zakątek nr 291685W na terenie  
**nr:** 5 **Nazwa:** Gminy Słupno.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Zakres prac obejmuje - wykonanie remontu nawierzchni ulicy Zakątek z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 4,5m i długości 340,0mb, spadek nawierzchni jednostronny, - ustawienie jednostronnie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z C12/15, - wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej na ławie betonowej C12/15 – (dwie kostki na płask jedna pionowo, szer. 30cm, l=216mb), szerokość ścieku nie wchodzi w szerokość nawierzchni asfaltowej, - wykonanie zjazdów asfaltowych do posesji wraz z obramowaniem z opornika betonowego, - Zamawiający nie chcą ingerować w przekroje podłużne drogi, spadki i usytuowanie wysokościowe planuje tylko montaż dwóch systemów odwodniających z wpustami drogowymi. - wykonanie odwodnienia poprzez wykonanie dwóch wpustów deszczowych wraz z odprowadzeniem ich do studni chłonnych, - regulacja studni ks – 8szt, Konstrukcje: 1. Jezdnia: a. wyrównanie istniejącej nawierzchni w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> z uwzględnieniem zmiany profilowania na spadek jednostronny, b. ułożenie warstwy ścieralnej z AC11S grubości 4cm, 2. Zjazdy: a. Podbudowa z gruzu betonowego gr 10 cm, b. Warstwa wiążąca grubości 4cm, c. ułożenie warstwy ścieralnej z AC11S grubości 4cm, 3. Ściek przykrawężnikowy Odwodnienie Wykonawca w celu zapobiegania

zbierania się wody i zalewania posesji wykona punktowe odwodnienie remontowanej jezdni za pomocą dwóch ulicznych wpustów deszczowych. Należy wykonać dwa wpusty 500 z osadnikiem o głębokości 95cm i separatorem pod kratką. W ul. Zakątek należy wykonać 2 zestawy perforowanych rur w geowłókninie rozsączające wody deszczowe do gruntu: - wpust W1 podłączony do kolektora z rur PP/PE L=6,0mb średnica DN/ID400. - wpust W2, podłączony do kolektora z rur PP/PE L=6,0mb średnica DN/ID 400 oraz przyłącza kanalizacji deszczowej od wpustów do studni (do systemu rozsączającego) wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PE/PP dn200 kielichowych łączonych na uszczelki. W trakcie wykonywania odwodnienia drogi należy zachować szczególną ostrożność wykonując studnie i wpusty przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem: gazociąg roboty ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem Pracownika Mazowieckiej Spółki Gazowniczej z siedzibą w Płocku ul. Łukasiewicza 19. Na istniejącym kablu telefonicznym w miejscu skrzyżowania z wykonywanym odwodnieniem założyć rurę osłonową dwudzielną grubościenną AROTA typu A160PS L=3mb. W przypadku uszkodzenia istniejącej sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca. Prace pod nadzorem pracownika z firmy która jest właścicielem sieci. Na istniejącym kablu elektrycznym w miejscu skrzyżowania z wykonywanym odwodnieniem założyć rurę osłonową dwudzielną grubościenną AROTA typu A160PS L=3mb. W przypadku uszkodzenia istniejącego kabla koszt naprawy ponosi wykonawca. Prace pod nadzorem pracownika z Zakładu Elektrycznego. Wszystkie w/w Instytucje należy uprzednio pisemnie powiadomić o przystąpieniu do prac z 14 dniowym wyprzedzeniem. Czas na realizację - do 01.11.2020r. Opis robót Zakres robót obejmuje wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych przez uprawnionego geodetę. Każda partia materiału musi być zatwierdzona i dopuszczona do wbudowania przez Inwestora. Za prawidłowość wykonanych prac odpowiada Wykonawca. Rozliczenie robót Rozliczenie nastąpi po wykonaniu robót i odbiorze potwierdzonym przez Inwestora protokołem odbioru. Prawidłowo wypełniony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie protokołów i faktur składanych nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-01

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**