

Słupno dnia, 07.06.2019 r.

DOI.K.232.11/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówienia publicznego w GOPS w Słupnie.

- I. **Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/ 261-91-78,** zaprasza do składania oferty na realizację zadania: pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej kostką brukową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie”
- II. **Przedmiotem zamówienia** zgodnie z opisem określonym w **Załącznik nr 2** do zaproszenia.
- III. **Termin realizacji zamówienia:** do 30 września 2019 r.
- IV. **Kryteria oceny oferty:** cena 100%
- V. **Do oferty należy załączyć:**
Formularz oferty – zgodnie z **Załącznikiem nr 1**
- VI. **Miejsce i termin składania ofert:**
Oferty należy składać do dnia 17.06.2019 r. do godziny 12:00 z opisem na kopercie :
„Wykonanie nawierzchni utwardzonej kostką brukową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie”
- osobiście – w sekretariacie (I piętro) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 26a, 09-472 Słupno,
- pisemnie/listownie na adres Zamawiającego w kopercie opatrzonej powyższym napisem- w przypadku oferty przesłanej pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu,
- VII **Zamawiający ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od podpisania umowy wynikającej z zapytania ofertowego, lub wybrać jedną z części ogłoszonego zapytania ofertowego.**
- VII. **Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest:**
Tomasz Wiktorowski – tel. (24) 261-91-78, Słupno ul. Warszawska 26a,
e-mail: t.wiktorowski@gops.słupno.eu



Załącznik Nr 1
Do zaproszenia do złożenia oferty

FORMULARZ OFERTY

na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy postępowania p.n. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej kostką brukową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie”

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, ul. Warszawska 26a, 09-472 Słupno.

Wykonawca:

Cena brutto (cyfrowo)

Część I chodnik przed budynkiem GOPS w Słupnie

Część II droga wjazdowa

Cena brutto oferenta za całość zamówienia (cyfrowo)

Termin realizacji zamówienia: **do 30 września 2019 r.**

Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego.

Data:.....

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Załącznik Nr 2
Do zaproszenia do złożenia oferty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie nawierzchni utwardzonej kostką brukową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie”

Część I

Chodnik przed budynkiem GOPS w Słupnie, ułożenie kostki brukowej na istniejący asfalt:

- kostka brukowa Holland 6 cm – 70 m²
- obrzeże chodnikowe 6 cm – 30 mb

Część II

-Droga wjazdowa, ułożenie kostki brukowej na istniejący asfalt:

- kostka brukowa Holland 8 cm – 440 m²
- krawężnik 15x30x100 – 110 mb

Wykonawca we własnym zakresie dostarczy materiały niezbędne do wykonania zlecenia.

Wykonanie podbudowy – w zależności od przewidywanego obciążenia i właściwości podłoża gruntowego, podbudowę pod kostkę ma tworzyć warstwa konstrukcyjna o grubości od 15 do 40 cm:

- dla nawierzchni dla ruchu pieszego: 15 do 20 cm
- dla nawierzchni przewidzianej dla ruchu pojazdów mechanicznych : 25 do 40 cm.

Wykonanie podbudowy:

Warstwa podbudowy ma być ułożona na uprzednio zagęszczony i wyprofilowanym podłożu. Podbudowa ma zapewnić odpowiednią nośność, przepuszczalność dla wód opadowych i być mrozoodporna. Warstwę konstrukcyjną podbudowy ma być wykonana z kruszywa naturalnego 0-63 mm. Podbudowa ma być układana warstwami o grubości około 10-15 cm, zagęszczając każdą warstwę przy pomocy zagęszczarki wibracyjnej. Wykonana podbudowa musi posiadać spadki o wartości 1-3%.

Wykonanie obrzegowania

Obrzeża drogowe mają stabilizować krawędzie nawierzchni wykonanej z kostki brukowej. Należy wykonać podbudowę pod obrzeżowanie nawierzchni. Zamontowane elementy oporowe wraz z nawierzchnią z kostki brukowej mają stanowić stabilną konstrukcję nośną i oddzielającą, zdolną do przenoszenia poziomych obciążeń użytkowych. Betonowe elementy brzegowe należy osadzić na głębokości ok 10 cm w fundamencie z półsuchego betonu C16/20, który układany jest na zagęszczonej warstwie podbudowy z tłuczni lub podsypce piaskowej. Obrzeża mają być ułożone zgodnie z odpowiednimi wysokościami i spadkami nawierzchni. Rozstaw obrzeży należy dopasować do wielokrotności wymiarowej układanej kostki. Krawężniki i obrzeża bez fugowania, z szczeliną 3-5 mm.

Wykonanie podsypki

Na wyprofilowanej i zagęszczonej podbudowie należy wykonać podsypkę o grubości ok. -5 cm. Podsypka ma zapewnić dobre osadzenie poszczególnych kostek oraz zniwelowanie ewentualnych różnic w ich grubości. Podsypka ma być z piasku o frakcji 0-2 mm, wysiewki kamienne 0-4 mm lub grysu o uziarnieniu 2-8 mm. W przypadku podsypali cementowo-piaskowej, ułożoną nawierzchnię z kostki należy wstępnie zaspoynować suchym piaskiem i niezwłocznie wyrównać zagęszczarką przed całkowitym związaniem betonu.

Ułożenie kostki brukowej

Podczas układania kostki brukowej należy zachować spoiny o minimalnej szerokości 2-5 mm, w zależności od wymiarów danego typu kostki. Niedopuszczalne jest układanie kostki na styk. Po ułożeniu kostki należy dokładnie wypełnić szczeliny pomiędzy poszczególnymi kostkami. Wypełnienie powinno tworzyć stateczną i monolityczną nawierzchnię. Do wypełnienia spoin należy użyć suchego piasku, płukanego o granulacji 0-2 mm lub drobnego grysu o ziarnistości 1-2 mm. szczeliny muszą być całkowicie wypełnione. Po oczyszczeniu powierzchni z piasku po fugowaniu należy zagęścić zagęszczarką z bezpieczną okładziną z tworzywa sztucznego, które zapobiegnie uszkodzeniu i porysowaniu kostki. Spoinowanie i zagęszczanie należy przeprowadzać na sucho.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych:

- konstrukcja nawierzchni obciążonej ruchem pieszym:
 - kostka brukowa 6 lub 8 cm
 - podsypka 3cm- piasek lub wysiewka kamienna 0-4 mm, lub grysu 2-8 mm, lub mieszanka cementowo-piaskowa 1:8 (wagowo)
- konstrukcja nawierzchni obciążonej ruchem kołowym:
 - kostka brukowa 8 cm
 - podsypka 5 cm piasku lub wysiewka kamienna 0-4 mm, lub grysu 2-8 mm, mieszanka cementowo-piaskowa 1:8 (wagowo).

- podbudowa w miejscach tego wymagających 15-520 cm kruszywo łamane: tłuczeń 31,5-63 mm + kliniec 16-31,5 lub mieszanka żwirowo-piaskowa 0-63 mm,
- grunt rodzimy wyprofilowany spadek poprzeczny 2%
- zatopione krawężniki betonowe 15x30 cm, należy ustawić na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm i na ławie z oporem 10x30+15x15 cm z betonu C16/20.

Dla nawierzchni z kostki przyjmuje się jej wykonanie z kostki typu cegielki koloru szarego.

Wykonawca przed złożeniem oferty ma prawo do zobaczenia terenu który będzie objęty pracami.

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę.

Poglądowo jako Załącznik Nr 3 przedstawiony jest zarys prac naniesiony zielonym kolorem na mapie.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca oświadczy, że posiada wymagane uprawnienia i kwalifikacje do realizacji przedmiotu Umowy i zobowiąże się wykonać go z należytą starannością.
3. Wykonawca bierze odpowiedzialność za prawidłowe, kompletne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy, jak również za roszczenia osób trzecich spowodowane działalnością lub brakiem działania Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu powstałe podczas montażu, chyba że szkoda powstała wskutek sił wyższej. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w całości pokrywającego tę szkodę.
6. Wykonawca zobligowany jest do uzgodnienia wszelkich uwag Zamawiającego i dokonywania odpowiednich modyfikacji swoich działań w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - przekazanie Wykonawcy umowy w celu wykonania przedmiotu zamówienia,
 - przekazanie Wykonawcy dokumentacji dotyczącej całości przedmiotu zamówienia,

- odbiór przedmiotu zamówienia po jego wykonaniu,
8. Wykonawca dostarcza komplet materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania.
 9. Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie jedynie w przypadku:
 - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych,



LEGENDA
numeracja budynków
numeracja c.d.p. otoczących
numeracja z liczbą lokali

[Handwritten signature]

GŁÓWNY OSOBNIK POLICJI SPOŁECZNEJ W SZUPŃE
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wierzyckiej w Supnie
dla nr 101/1 obręb 17 Supnie

Plan rozbiórek

mapa 1:500
1:500
28.03.2018
3