

Słupno, dnia 08 maja 2024 roku

WIR.271.2.22.2024

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Urząd Gminy w Słupnie działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych netto w Urzędzie Gminy Słupno, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 6/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 05.01.2021 roku, Zamawiający – Gmina Słupno z siedzibą – ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego i złożenia oferty cenowej dotyczącej budowy nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Do Grodziska i przy ul. Pocztowej w miejscowości Słupno, gmina Słupno z ze sztucznej trawy dla aktywnych młodych mieszkańców Słupna z przeznaczeniem do uprawiania między innymi takich sportów jak: mini hokej, gra w klasy itp..w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, dla zadania inwestycyjnego w Budżecie Gminy Słupno na rok 2024, pn.

„Budowa mini boisk na placach zabaw w Słupnie”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Do Grodziska i przy ul. Pocztowej z nawierzchnią ze sztucznej trawy dla aktywnych młodych mieszkańców Słupna z przeznaczeniem do uprawiania między innymi takich sportów jak: mini hokej, gra w klasy o wymiarach 8,0mX16,0m.

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNICZNE

1. Projektowana trawa syntetyczna:
 - trawa syntetyczna – wysokość włókna- 20 mm
2. Projektowana podbudowa boiska:
 - warstwa filtracyjna – piasek kopalniany - 8 cm;
 - warstwa nośna - kruszywo łamane – 14 cm;
 - warstwa wierzchnia – kruszywo dolomitowe – 2 cm
3. Podłoże
 - grunt rodzimy – piasek

Teren nawierzchni bezpiecznej należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem. Na powierzchni nawierzchni bezpiecznej należy wyprofilować spadki o wartości min. 1%

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO-UŻYTKOWE

1. **Trawa syntetyczna**
 - długości włosa 20 - 22mm;
 - nawierzchnia wykonana w technologii piaskowej;
 - typ włókna: 100 % monofil, włókna monofilowe wzmocnionych rdzeniem stabilizującym;
 - podkład trawy: SBR lateksowy;
 - ciężar włókna: min. 12.000Dtex;
 - grubość włókna min. 300 mikronów;
 - wysokość włókna: min. 22mm;
 - ilość pęczków: min. 22000 m²;
 - ilość włókien: min. 350 000/ m²;

- waga włókna: min. 1.28g/m²;
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.800gr/m²;
- kolor nawierzchni w zależności od funkcji: żółty, niebieski, zielony (do uzgodnienia z Inwestorem);
- wypełnienie: nawierzchnię z trawy syntetycznej należy wypełnić piaskiem krzemowy o uziarnieniu 0,3-1,2mm w ilości ok.28 kg/m² zgodnie z rekomendacją jej Producenta;
- mini bramki wraz z montażem;
- piłkochwyty wraz z montażem po krótszych bokach boisk

Nawierzchnię z trawy syntetycznej należy ułożyć zgodnie z technologią dostawcy na przygotowanej podbudowie. Należy wykonać układ linii do gry, poprzez wklejanie ich w nową nawierzchnię. Kolor linii do uzgodnienia z Inwestorem (proponowany kolor biały).

Kolorystyka trawy: do uz badmintona kolor niebieski, pozostała część, w tym pole gry w piłkę ręczną kolor zielony.

2. Wymagania dla nawierzchni z trawy syntetycznej:

- Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 dla oferowanej nawierzchni potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego (wszystkie minimalne parametry oferowanej nawierzchni muszą być potwierdzone w jednym raporcie).
- Attest PZH.
- Karta techniczna podpisana przez producenta.
- Badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy (trawa + zasyp) wg normy EN 13501-1:2018 wykonane przez akredytowane laboratorium dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny.
- Aktualny certyfikat ISO 9001:2015 przyznany dla Producenta sztucznej trawy.
- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta nawierzchni.

3. Podbudowa

- warstwa wyrównująca z mialu kamiennego 0 - 4 mm - gr. 3 cm;
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm- gr. 15 cm;
- pospółka - gr. min. 20 cm

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x6cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B15. Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 1,0%.

4. Wymagania dla podbudowy:

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymogami normy.

Podbudowa z pospółki - zagęszczenie do współczynnika $I_s = 0,98$.

Podbudowa z kruszywa - zagęszczenie do współczynnika $I_s = 0,98$.

Warstwa wyrównująca z mialu kamiennego - zagęszczenie do współczynnika $I_s = 0,98$.

5. Podłoże

Podłoże, na którym ma być układana wykładzina, powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne. W związku z występowaniem gruntów piaszczystych wody opadowe będą odprowadzane przez wsiąkanie w warstwy kruszywa podbudowy nawierzchni bezpiecznej.

W przypadku stwierdzenia występowania innego gruntu rodzimego niż piasek lub inne kruszywo mineralne należy wymienić grunt rodzimy do głębokości 100cm od poziomu nawierzchni boiska na pospółkę i zagęścić do stopnia $I_s=0,98$

6. Osprzęt sportowy

Bramki do gry w piłkę ręczną, aluminiowe wzmocnione, z łukami stałymi. Rama główna bramki łączona w narożach za pomocą specjalnego elementu stalowego z możliwością demontażu. Siatka mocowana w profilach przy użyciu specjalnych uchwytów z tworzywa sztucznego. Bramki mocowane do podłoża za pomocą tulei osadzanych w betonowym fundamencie. Wymiary fundamentów 50 x 50 x 110 cm.

Fundament należy wykonać z betonu klasy co najmniej C16/20.

Wyposażenie dodatkowe – **piłkochwyty zamontowane po długości wszystkich boków**. Wymiary fundamentów 50 x 50 x 110 cm. Fundament należy wykonać z betonu klasy co najmniej C16/20. Siatka piłkochwyty mocowana na górze i na dole za pomocą ocynkowanych zapinek do linki stalowej ocynkowanej, zakończonej obustronnie kauszą i śrubą rzymską, rozpiętej na słupach krańcowych (w słupach środkowych – przelotki) oraz za pomocą plastikowych zapinek do słupów piłkochwyty.

Wymagane dokumenty:

- badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty cenowej. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokona wizji lokalnej, zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i uwzględni je w wynagrodzeniu.

W przypadku, gdy najniższa oferowana cena przekroczy środki finansowe zabezpieczone w budżecie, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji złożonej oferty oraz zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego do wysokości środków zabezpieczonych na realizację ww. zadania.

Wykonawca winien dokonać oceny i określić wynagrodzenie za wykonanie zadania uwzględniające wszystkie potrzeby przedsięwzięcia oraz te, które z przyczyn niewiadomych były nieprzewidziane, a są istotne i konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia – **do 5 tygodni od dnia podpisania umowy**

Okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy, licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na załączonym druku – formularz oferty cenowej – **Załącznik nr 1** prosimy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy – pokój nr 13 (sekretariat) lub pocztą na adres Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno w terminie do dnia **23 maja 2024 roku do godz. 9.00.**

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z udzielenia zamówienia publicznego w przypadku przekroczenia środków finansowych, jakie zabezpieczono na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Warunki płatności:

Termin realizacji faktury – 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

- **Joanna Wereszczyńska** – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju
- **Renata Sobolewska** – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a, pokój 12, tel. 24 267 95 86, lub na adres e-mail: ug@slupno.eu.

WOJT

Marcin Zawadka

Otrzymują:

1. Adresat
2. WIR – a/a